Thermobloc à sec
49 microtubes

temp. max. + 100°C

- **capacité du bloc:**
  24 microtubes de 1.5 ml / 2,0 ml
  15 microtubes de 0.5 ml
  10 microtubes de 0.2 ml

capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +100°C
résolution	0,1°C
stabilité	±0,1°C
uniformité à +37°C	±0,1°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	200 W
dimensions	210x230x115mm
poids	2,8 kg
alimentation	230 V / 50Hz
Thermobloc	TBX1010

- bloc universel en aluminium, dim. : Ø 130 x profondeur 45 mm
- minuterie : 0 à 96 heures, résolution 1 min ou fonctionnement en continu
- affichage LCD : affichage simultané des valeurs de consignes et des valeurs réelles de température

Thermobloc à sec
53 ou 103 microtubes

temp. max. + 120°C

TBX1053 [1]
bloc pour 53 tubes



32 x 1,5 ml / 21 x 0,5 ml

TBX1103 [2]
bloc pour 103 tubes



32 x 1,5 ml / 50 x 0,2 ml / 21 x 0,5 ml

- bloc universel en aluminium
- régulateur électronique de température
- minuterie : 0 à 96 heures, résolution 1 min ou fonctionnement en continu
- affichage LCD simultané de la température réelle et de consigne

capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +120°C
résolution	0,1°C
stabilité	±0,1°C
uniformité à +37°C	±0,1°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	200 W
dimensions	230x210x110mm
poids	2,8kg
alimentation	230 V / 50Hz
Thermobloc 53 tubes	TBX1053 [1]
Thermobloc 103 tubes	TBX1103 [2]

Thermobloc à sec
cuves spectrophotométriques

temp. max. + 60°C

- **capacité 10 cuves spectrophotométriques**

capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +60°C
résolution	0,1°C
stabilité	± 0,1°C
uniformité à +37°C	±0,3°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	12 W
dimensions	140x120x70mm
poids	0,8 kg
alimentation	230 V / 50Hz
Thermobloc	TBX2160

- adapté pour la thermotatisation des échantillons en cuvettes avant la mesure des densités optiques
- voie optique : 10 mm
- écran LCD

Thermobloc à sec
barrettes PCR

temp. max. + 100°C

- **capacité 32 tubes 0,2 ml ou 4 barrettes de 8 tubes 0,2 ml**

capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +100°C
résolution	0,1°C
stabilité	± 0,1°C
uniformité à +37°C	±0,3°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	10,2 W
dimensions	140x120x70mm
poids	0,7 kg
alimentation	230 V / 50Hz
Thermobloc	TBX2170

- bloc en aluminium
- température et durée contrôlées par microprocesseur
- maintient les tubes d'échantillon
- écran LCD, affichage simultané des valeurs définies et réelles de température

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement