

Bains électroniques tout inox

temp. max.
+ 350°C

► bain d'eau ou
bain d'huile

- régulateur électronique $\pm 1^\circ\text{C}$
- affichage digital de la température, sonde Pt100 de régulation intégrée
- cuve intérieure inox lisse, emboutie d'une pièce, sans soudures, couvercle à anneaux concentriques en inox, résistance chauffante placée autour de la cuve
- excellente isolation grâce à une double enveloppe : cuve intérieure et enveloppe externe séparées par une couche d'air limitant l'élévation de température externe pour la sécurité de l'utilisateur et réduisant la perte de chaleur



- 2 poignées
- dispositif de niveau constant et plateau de fond de cuve
- **sécurité 3.1** : double sécurité en cas de dépassement de la température de sécurité
- robinet de vidange

capacité	3 litres	6 litres	13 litres
température	+350°C	+350°C	+350°C
dim. internes	Ø 160 x h160 mm	Ø 200 x h150 mm	Ø 270 x h200 mm
protection	IP42	IP42	IP42
dim. ext. / poids	Ø 205 x h290 mm / 4 kg	Ø 305xh290 mm / 5,8 kg	Ø 390xh340 mm / 9,4 kg
alim. / puissance	230 V / 400 W	230 V / 1000 W	230 V / 1400 W
Bains thermo.	BH3D	BH5D [1]	BH12D
Accessoires			
couv. à anneaux	BM3DC	BM4C	BM12C
portoir de tubes (trous Ø 21 mm)	BM3P 30 tubes	BM4P 36 tubes	BM12P 60 tubes

Bains électroniques

temp. max.
+ 100°C

- régulateur électronique $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- affichage digital à $0,1^\circ\text{C}$, sécurité de température, affichage des températures effective et de consigne
- cuve inox, **intérieur parfaitement lisse**
- **revêtement externe Bio-Cote** contenant des ions argent qui empêchent la prolifération des bactéries qui meurent au bout de 8 heures
- facilité de nettoyage et d'entretien
- thermostat de sécurité : mise hors-service du chauffage en cas de dépassement de température



- sécurité de bas niveau d'eau
- robinet de vidange
- livré complet avec couvercle en polycarbonate transparent

capacité	6 litres	15 litres	24 litres
température	amb.+5° à +100°C	amb.+5° à +100°C	amb.+5° à +100°C
dim. int. (lpxh)	300 x 150 x h200 mm	300 x 325 x h200 mm	300 x 500 x h200 mm
protection	IP31	IP31	IP31
dim. ext. (lpxh)	335 x 230 x 280 mm	335 x 408 x 280 mm	335 x 584 x 280 mm
alim. / puissance	230 V / 500 W	230 V / 1000 W	230 V / 1700 W
poids	6,5 kg	9 kg	13 kg
Bains	BMS6D	BMS15D	BMS24D
Accessoires			
couvercle forme toit	BMS6C	BMS15C	BMS24C

Bains-marie sérologiques

temp. max.
+ 60°C

- bains compacts composés d'une cuve plexiglas transparente et d'un thermostat réglable
- deux points fixes préréglés à $+37^\circ\text{C}$ et $+56^\circ\text{C}$
- sécurité de niveau d'eau
- capacité : un ou deux supports pour tubes à hémolyse en acrylique (en option)



- couvercle forme toit en acrylique
- température effective du bain contrôlée par thermomètre
- puissance de chauffe : 250 W

capacité	3 litres	6 litres
capacité supports	1 support	2 supports
température	amb.+7 à +60°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$	amb.+7 à +60°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$
dim. interne	280 x 80 x p110 mm	290 x 190 x p110 mm
dim. externes / poids	360 x p130 x h120 mm / 1,5 kg	370 x p210 x h150 mm / 2,3 kg
Bains sérologiques	BMP30 [1]	BMP60 [2]
Accessoires		
Couvercle forme toit	BMP30C	BMP60C [3]
Support 30 tubes Ø 14 mm	BMP3014 [4]	BMP3014
Support 30 tubes Ø 20 mm	BMP3020	BMP3020 [5]
Thermomètre de contrôle	BMPTH	BMPTH