

temp. max.  
+ 99°C

## Bains-marie électroniques POLYSCIENCE®

- ▶ livrés complets avec couvercle
- ▶ panneau de commande et affichage inclinés
- ▶ double affichage digital simultané

- cuve intérieure en acier inox poli, fond lisse, résistance chauffante sous le réservoir, non apparente
- plaque de fond de cuve pour une répartition uniforme de la chaleur
- construction extérieure en acier peint, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- poignées latérales
- classe de sécurité I selon DIN12876-1, pour liquides non inflammables
- large écran LCD rétroéclairé
- affichage simultané : température de consigne et température effective
- contrôleur de température avec pré-réglages des 3 températures les plus utilisées
- minuterie intégrée
- panneau de contrôle intuitif et verrouillable pour éviter la modification des réglages
- sécurité de température
- couvercle à charnières en polycarbonate transparent en forme toit
- robinet de vidange à l'arrière selon modèle
- livrés complets avec couvercle et plaque de fond de cuve



capacité	2 litres [1]	5 litres [2]	10 litres [3]	20 litres [4]	28 litres [5]
température	ambiante+5°C à +99°C				
stabilité à 70°C / homogénéité	±0,1°C / ±0,2°C				
étalonnage de température	en 1 point				
robinet de vidange	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
capacité portoirs	1 portoir	1 portoir	4 portoirs	5 portoirs	5 portoirs
dim. intérieures (L x l x p)	99 x 109 x p152 mm	127 x 274 x p152 mm	269 x 295 x p152 mm	241 x 432 x p152 mm	241 x 432 x p203 mm
dim. extérieures (l x p x h)	229 x 295 x h305 mm	370 x 305 x h305 mm	370 x 470 x h305 mm	572 x 445 x h305 mm	415 x 546 x h358 mm
poids	4 kg	6 kg	10 kg	11 kg	13 kg
puissance	120 W	360 W	1000 W	1400 W	1400 W
alimentation	230 V, 50 Hz				
<b>Bains-marie électroniques</b>	<b>BM1302</b>	<b>BM1305</b>	<b>BM1310</b>	<b>BM1320</b>	<b>BM1328</b>
<b>accessoires</b>					
portoirs inox pour tubes 10-13 mm	BM1331 <sup>(1)</sup>	BM1333 <sup>(2)</sup>	BM1333 <sup>(2)</sup>	BM1333 <sup>(2)</sup>	BM1333 <sup>(2)</sup>
portoirs inox pour tubes 14-18 mm	BM1332 <sup>(1)</sup>	BM1334 <sup>(2)</sup>	BM1334 <sup>(2)</sup>	BM1334 <sup>(2)</sup>	BM1334 <sup>(2)</sup>
couvercles forme haute	BM1341	BM1342	BM1343	BM1344	BM1344

(1) Pour 15 tubes. (2) Pour 30 tubes.