Bains-marie et bains d'huile analogiques tout inox

temp. max. + 110°C | temp. max. + 200°C

- bouton de réglage de température avec échelle graduée et indications numériques en °C
- cuve intérieure et boîtier externe en acier inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- bains livrés complets avec plaque de fond de cuve
- couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option

capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres
dim. internes (LxlxP)	**130 x 140 x p120 mm**	**300 x 320 x p120 mm**	**490 x 290 x p120 mm**	**620 x 500 x p120 mm**
dim. externes (LxlxP)	340 x 190 x h230 mm	340 x 370 x h230 mm	540 x 340 x h230 mm	660 x 540 x h230 mm
poids	4,5 kg	7 kg	8,5 kg	13 kg
puissance : bains 100°C / bains 200°C	600 W / 1000 W	1200 W / 1500 W	1600 W / 2000 W	2400 W / 3200 W
capacité portoirs	2 portoirs 56 tubes Ø13 mm	4 portoirs 48 tubes Ø16 mm	8 portoirs 30 tubes Ø20 mm	16 portoirs 50 tubes Ø11 mm
+110°C T°ambiante+5°C à +110°C ±1°C	**AR1102**	**AR1103**	**AR1104**	**AR1105**
+200°C T°ambiante+5°C à +200°C ±2°C	**AR1112**	**AR1113**	**AR1114**	**AR1115**
accessoires				
portoir pour tubes	**AR1162**	**AR1163**	**AR1164**	**AR1165**
couvercle forme toit	**AR1132**	**AR1133**	**AR1134**	**AR1135**
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures **AR1142**	4 ouvertures **AR1143**	6 ouvertures **AR1144**	12 ouvertures **AR1145**

Bains-marie et bains d'huile digitaux tout inox

temp. max. + 100°C | temp. max. + 200°C

- régulateur électronique de température PID avec capteur de température Pt100
- affichage digital LCD
- **bains-marie 100°C :** résolution 0,1°C - homogénéité ±1°C
  bains-marie 200°C : résolution 1°C - homogénéité ±2°C
- minuterie digitale programmable de 0 à 99,5 heures pour le temps de fonctionnement ou pour démarrage différé
- robinet de vidange incorporé à l'avant
- cuve intérieure et boîtier externe en acier inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- bains livrés complets avec plaque de fond de cuve
- couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option

capacité	5 litres	12 litres	20 litres	40 litres
dim. internes (LxlxP)	**290 x 140 x p120 mm**	**300 x 320 x p120 mm**	**490 x 290 x p120 mm**	**620 x 500 x p120 mm**
dim. externes (LxlxP)	340 x 280 x h210 mm	340 x 450 x h210 mm	340 x 630 x h210 mm	670 x 650 x h210 mm
poids	5 kg	7,5 kg	10 kg	15 kg
puissance : bains 100°C / bains 200°C	600 W / 1000 W	1200 W / 1500 W	1600 W / 2000 W	2400 W / 3000 W
capacité portoirs	2 portoirs 56 tubes Ø13 mm	4 portoirs 48 tubes Ø16 mm	8 portoirs 30 tubes Ø20 mm	16 portoirs 50 tubes Ø11 mm
+100°C T°ambiante+5°C à +100°C ±0,15°C	**AR1602**	**AR1603**	**AR1604**	**AR1605**
+200°C T°ambiante+5°C à +200°C ±0,4°C	**AR1612**	**AR1613**	**AR1614**	**AR1615**
accessoires				
portoir pour tubes	**AR1162**	**AR1163**	**AR1164**	**AR1165**
couvercle forme toit	**AR1132**	**AR1133**	**AR1134**	**AR1135**
couvercle à anneaux concentriques	2 ouvertures **AR1142**	4 ouvertures **AR1143**	6 ouvertures **AR1144**	12 ouvertures **AR1145**