Bains-marie électroniques JULABO®
gamme PURA®

temp. max.
+ 100°C

- précision ±0,2°C
- affichage LED clair et lumineux, résolution 0,1°C
- cuve intérieure émaillée parfaitement lisse et parois extérieures en polycarbonate
- robinet de vidange intégré
- panneau de commande sur la façade avant
- branchement protégé des éclaboussures
- interface USB
- minuterie intégrée avec alarme sonore et visuelle
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz
- couvercles en option

3 + 5 + 6

1 + 6

2 + 5

4

capacité	4,8 litres 1	10 litres	14 litres 2	22 litres 3	30 litres 4
température	ambiante+5°C à +99,9°C	ambiante+5°C à +99,9°C	ambiante+5°C à +99,9°C	ambiante+5°C à +99,9°C	ambiante+5°C à +99,9°C
puissance de chauffage	800 W	1300 W	1300 W	2000 W	2000 W
dimensions intérieures (Lxlxp)	270 x 120 x 170 mm	270 x 220 x 170 mm	270 x 300 x 170 mm	270 x 540 x 170 mm	270 x 760 x 170 mm
capacité portoirs	1 portoir	2 portoirs	3 portoirs	5 portoirs	7 portoirs
dimensions extérieures (Lxlxh)	380 x 210 x 300 mm	380 x 310 x 300 mm	380 x 420 x 300 mm	380 x 630 x 300 mm	380 x 850 x 300 mm
poids	5 kg	7 kg	9 kg	13 kg	17 kg
Bains électroniques sans couvercle	**BM1510**	**BM1520**	**BM1530**	**BM1540**	**BM1550**
couvercles					
couvercle transparent 5	**BM1501**	**BM1502**	**BM1503**	**BM1504**	**BM1505**
couvercles plats à anneaux concentriques	-	1 ouverture Ø190 mm **BM1511**	-	2 ouvertures Ø190 mm **BM1514**	3 ouvertures Ø190 mm **BM1517**
	-			6 ouvertures Ø115 mm **BM1515**	10 ouvertures Ø115 mm **BM1518**
	-	4 ouvertures Ø92 mm **BM1512**	6 ouvertures Ø92 mm **BM1513**	8 ouvertures Ø92 mm **BM1516**	
portoirs plastique +100°C pour tubes					
60 tubes h100 x Ø16/17 mm 6	**BM1296**	**BM1296**	**BM1296**	**BM1296**	**BM1296**
90 tubes h75 x Ø12/13 mm	**BM1297**	**BM1297**	**BM1297**	**BM1297**	**BM1297**
21 tubes Ø30 mm	**BM1298**	**BM1298**	**BM1298**	**BM1298**	**BM1298**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement