Bain-marie à agitation 4 litres

temp. max. + 100°C | vitesse max. 1000 tr/min

- réglage de la durée et de la vitesse d'agitation
- température réglable de +25 à +100°C, incrément 0,1°C
- grande homogénéité de la température

1

2

capacité	4 litres
température	ambiante+5 à +100°C
uniformité à +37°C	±0,1°C
stabilité	±0,1°C
résolution	0,1°C
vitesse d'agitation	250 à 1 000 tr/min
dim. int. (lxpxh)	235 x135 x h110 mm
dim. ext. (lxpxh)	340 x 270 x h250 mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
bain à agitation	BMA150
Blocs thermiques	
Portoir 44 tubes 0,5 ml	BMA151
Portoir 35 tubes 1,5 ml 1	BMA152
Portoir 30 tubes Ø10/13 mm	BMA153
Portoir 16 tubes Ø16/19 mm 2	BMA154
Portoir 10 tubes Ø24 mm	BMA155
Portoir 5 tubes Ø30 mm 3	BMA156

- agitateur magnétique intégré avec barreau magnétique (non fourni) en fond de cuve pour une plus grande homogénéité de la température
- couvercle en plastique avec intérieur en acier inoxydable
- minuterie réglable de 0 à 96 heures, incrément 1 min
- écran LCD, affichage simultané de la vitesse d'agitation, de la température et de la durée
- livré avec plaque de fond de cuve

3

Bain-marie à agitation 24 litres

temp. max. + 100°C | vitesse max. 200 tr/min | vitesse max. 200 osc/min

- mouvement orbital ou va-et-vient
- régulateur électronique de température avec affichage digital
- sécurité de température

- **revêtement externe BioCote** : les ions argent présents dans le revêtement extérieur empêchent les bactéries de se multiplier; elles meurent naturellement au bout de 8 heures : en 18 heures leur nombre est réduit de 99 % : idéal pour des applications biologiques, pharmaceutiques, alimentaires etc.
- régulateur électronique de température, double affichage digital LCD : température effective et température de consigne
- sécurité de température incorporée
- détecteur de niveau intégré avec alarme optique
- régulateur électronique de vitesse : stabilité et reproductibilité du mouvement
- plate-forme d'agitation interchangeable
- permet de transformer facilement un bain à agitation va-et-vient en un bain à agitation giratoire et inversement, en changeant simplement la plate-forme
- récipients maintenus par des ressorts

capacité	24 litres
température	amb.+5°C à +100°C
précision / homogénéité	±0,25°C
vitesse giratoire	20 à 200 tr/min
vitesse va-et-vient	20 à 200 osc/min
amplitude	20 mm
dim. int. (lxpxh)	300 x 500 x h200 mm
puissance	1400 W
dim. ext. (lxpxh)	335 x 580 x h330 mm
poids	17 kg
bain sans plate-forme	BMA40
Plates-formes (indispensables)	
plate-forme giratoire	BMA40PG
plate-forme va-et-vient	BMA40PV
plate-forme fixe	BMA40PF
Portoirs de tubes	
143 microtubes 1,5 ml	BMA405
120 microtubes Ø13 mm	BMA406
76 tubes Ø16 mm	BMA407
56 tubes 15 ml	BMA408
30 tubes Ø26 mm	BMA409
25 tubes 50 ml	BMA410
Couvercle polycarbonate	
couvercle	BMA404