Thermostats à circulation Polyscience® +85°C
cuve en polycarbonate

- **pompe refoulante**
- **thermostat série MX**
- **double affichage digital simultané : T°C effective et T°C de consigne**

Caractéristiques générales	
température	**T° ambiante+10 à +85°C**
résolution	0,1°C
stabilité à 70°C	±0,07°C
écran	écran LCD 3,25"
étalonnage température	en 1 point
puissance	1100 W
norme DIN 12876-1	Classe I
pompe refoulante	10,6 l/min - 100 mbar
alimentation	230 V, 50 Hz

- le régulateur se désolidarise du couvercle et se repositionne facilement
- couvercle avec poignée résistant aux produits chimiques
- ouverture pour serpentin de refroidissement suivant modèle, serpentin en option
- robinet de vidange, suivant modèle
- clavier de commande simple et intuitif, icônes universelles
- affichage simultané de la température de consigne et de la température effective
- sécurités de surchauffe et de niveau réglables par l'utilisateur
- pompe refoulante d'homogénéisation et de circulation externe
- pompe et système de chauffage intégrés : protection optimale et nettoyage facile
- livrés complets, avec cuve et couvercle

1

capacité bain	8 litres	11 litres	14 litres	17 litres	23 litres 1	28 litres
robinet de vidange	-	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
orifice serpentin refroidiss.	-	-	-	orifice serpentin	orifice serpentin	orifice serpentin
ouverture du bain (Lxlxp)	105 x 156 x p203 mm	210 x 156 x p203 mm	314 x 156 x p203 mm	105 x 305 x p203 mm	210 x 305 x p203 mm	315 x 305 x p203 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	322 x 207 x h441 mm	427 x 208 x h441 mm	532 x 208 x h441 mm	353 x 345 x h441 mm	457 x 345 x h441 mm	562 x 345 x h441 mm
poids	7 kg	10 kg	11 kg	14 kg	20 kg	25 kg
Thermostats à circulation	**TC1508**	**TC1511**	**TC1514**	**TC1517**	**TC1523**	**TC1528**
accessoires						
serpentin de refroidissement	-	-	-	**TC1111**	**TC1111**	**TC1111**

Thermostats à circulation Polyscience® +85°C
cuve en polycarbonate

- **pompe refoulante et pompe aspirante**
- **thermostat série AP**
- **écran tactile couleur**

Caractéristiques générales	
température	**T° ambiante+10 à +85°C**
résolution	0,1°C
stabilité à 70°C	± 0,005°C
écran	écran tactile couleur 4,3"
étalonnage température	en 10 points
puissance	1100 W
norme DIN 12876-1	Classe I
pompe refoulante	16,7 l/min
pompe d'aspiration	12,2 litres / min.
interfaces	USB, Ethernet, RS232 / RS485
alimentation	230 V, 50 Hz

- contrôleur de température avec tête pivotante sur 180°
- circuits interne et externe
- pompe à vitesse variable
- pont supérieur résistant aux produits chimiques
- couvercle auto-rangeant
- programmation : horaire / température
- affichage de la température, de la température de consigne et du temps
- sonde de température externe Pt100
- serpentin de refroidissement en option

1

capacité bain	8 litres	11 litres	14 litres	17 litres 1	23 litres	28 litres
robinet de vidange	-	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
ouverture du bain (Lxlxp)	105 x 156 x p203 mm	210 x 156 x p203 mm	314 x 156 x p203 mm	105 x 305 x p203 mm	210 x 305 x p203 mm	315 x 305 x p203 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	322 x 208 x h413 mm	427 x 208 x h413 mm	532 x 208 x h413 mm	353 x 345 x h413 mm	457 x 345 x h413 mm	562 x 345 x h413 mm
poids	7 kg	10 kg	11 kg	14 kg	20 kg	25 kg
Thermostats à circulation	**TC5008**	**TC5011**	**TC5014**	**TC5017**	**TC5023**	**TC5028**
accessoires						
serpentin de refroidissement	-	-	-	**TC1111**	**TC1111**	**TC1111**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement