Cryothermostats à circulation JULABO® -30 à +150°C
série CORIO

- cuve en inox avec poignées, couvercle intégré
- robinet de vidange
- très silencieux
- serpentin de refroidissement
- grille de ventilation amovible
- livrés avec raccords pour tuyau Ø 8 et 12 mm

Caractéristiques générales	
écran	LED blanc visible de loin
puissance	2000 W
norme DIN 12876-1	Classe III
pompe d'aspiration	15 l/min / 0,35 bar
interface	USB
alimentation	230 V, 50 Hz

capacité bain	4 litres vertical	4 litres horizontal	4 litres vertical	7,5 litres vertical
température	**-20 à +150°C ±0,03°C**	**-20 à +150°C ±0,03°C**	**-25 à +150°C ±0,03°C**	**-30 à +150°C ±0,03°C**
ouverture / profondeur du bain	130 x 150 mm / p150 mm	130 x 150 mm / p150 mm	130 x 150 mm / p150 mm	220 x 150 mm / p150 mm
dimensions totales (lxpxh)	230 x 390 x h650 mm / 26 kg	440 x 410 x h440 mm / 25 kg	240 x 420 x h660 mm / 28 kg	330x 470 x h690 mm / 36 kg
Cryostats à circulation réfrigérés	**CRY1010** 1	**CRY1015** 2	**CRY1020**	**CRY1025** 3

Cryothermostats à circulation JULABO®-40 à +150°C
série CORIO

- cuve en inox avec poignées, couvercle et robinet de vidange intégrés
- très silencieux
- serpentin de refroidissement peu encombrant
- grille de ventilation amovible
- livrés avec raccords pour tuyau Ø 8 et 12 mm

Caractéristiques générales	
résolution	0,1°C
stabilité de température	±0,03°C
écran	LED blanc, visible de loin
puissance	2000 W
norme DIN 12876-1	Classe III
pompe : débit / pression	15 l/min. / 0,35 bar
liquide réfrigérant	R452A
interface	USB
alimentation	230 V, 50 Hz

capacité bain	7,5 litres 1	10 litres 2	30 litres 3	56 litres 4
température	**-40 à +150°C**	**-40 à +150°C**	**-40 à +150°C**	**-38 à +100°C**
dimensions du bain	220 x 150 x 150 mm	220 x 150 x 200 mm	260 x 350 x 200 mm	350 x 410 x 300 mm
dimensions extérieures (lxpxh)	420 x 490 x h700 mm	360 x 460 x h740 mm	390 x 620 x h750 mm	450 x 640 x h950 mm
poids	51,5 kg	38,5 kg	52 kg	74 kg
Cryothermostats	**CRY1040**	**CRY1030**	**CRY1035**	**CRY1045**