

Thermobalances écran graphique tactile

exactitude portée
0,1 à 10 mg 60 à 160 g

Jauges de contrainte

Compensation des forces électromagnétiques

- ▶ nombreuses fonctions programmées
- ▶ 10 utilisateurs, protection par mot de passe
- ▶ interface RS232, USB
- ▶ écran tactile graphique
- ▶ fonction BPL

- humidité : 0,01% à 100%
- résidus secs : de 100% à 0,01%
- double boîtier protégeant le cœur de l'équilibre : un boîtier intérieur en aluminium et un boîtier extérieur en plastique
- calibration externe, possibilité d'étalonner le thermomètre interne en utilisant le kit en option
- 4 modes de séchage : minuterie (1-99 min.), automatique en %, automatique en grammes, manuel
- graphique en direct du changement d'humidité
- 4 modes de dessiccation : standard, rapide, doux, par étapes
- résultat graphique du test complet du cycle de séchage
- 10 touches de raccourci pour un rappel rapide des cycles de séchage à partir de la base de données
- jusqu'à 10 utilisateurs avec possibilité de protection par mot de passe
- interfaces RS232, USB



exactitude	0,1 mg	1 mg	1 mg	10 mg
système de pesage	force électromagnétique	force électromagnétique	jauge de contrainte	jauge de contrainte
portée	60 g	160 g	160 g	60 g
reproductibilité	0,1 mg	1 mg	1 mg	10 mg
linéarité	± 0,3 mg	± 3 mg	± 3 mg	± 30 mg
précision	0,18%	0,18%	0,20%	0,50%
chauffage	Lampe halogène-infrarouge 400W	Lampe halogène-infrarouge 400 W	Lampe halogène-infrarouge 400W	Lampe halogène-infrarouge 400W
température	+35 à +160°C, résol. 1°C			
minuterie	0 à 99 min ±1 min			
mémoire	30 programmes 3000 données x 10 utilisateurs			
écran	large écran tactile graphique couleur 5"			
affichage après dessiccation	Humidité%, Résidu sec%, ATRO, poids			
plateau	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
échantillon	Ø 100 mm x h 25 mm			
dimensions	215 x 345 x h235 mm / 6,1 kg	215 x 345 x h235 mm / 6,1 kg	215 x 345 x h235 mm / 4,7 kg	215 x 345 x h235 mm / 4,7 kg
alimentation	230 V - 50/60 Hz			
Thermobalances	TB3400	TB3450	TB3500	TB3550
	3 170,00 €	2 732,00 €	2 262,00 €	1 969,00 €
	accessoires			
Imprimante alphanumérique + câble	TB2517	TB2517	TB2517	TB2517
Nacelles pesées en alu. Ø100, les 80	ALU1402	ALU1402	ALU1402	ALU1402
Jeu étalonnage de la température	TB3415	TB3415	TB3415	TB3415
Certificat étalonnage	TB3410	TB3410	TB3410	TB3410