Planchers et palettes de rétention

1

2

4

3

- conformes à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage sécurisé de produits chimiques dangereux susceptibles de polluer les eaux, les sols, etc.
- conformes aux spécifications EPA 40 CFR 264.175 et UFC (Uniform Fire Control)
- planchers et palettes en polyéthylène hautement résistants aux produits chimiques, aux acides, aux bases, etc.
- caillebotis amovibles en HDPE
- stockage de 2 à 8 fûts de 60, 100 ou 200 litres

6 5

capacité	charge maximale	capacité rétention	dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
palettes de rétention					
2 fûts	1134 kg	250 litres	1250 x 640 x 390 mm	**S28234** 1	
3 fûts	1701 kg	285 litres	1850 x 640 x 290 mm	**S28703** 2	
4 fûts	2268 kg	285 litres	2460 x 640 x 230 mm	**S28704** 3	
4 fûts	2268 kg	273 litres	1250 x 1250 x 260 mm	**S28254** 4	
planchers de rétention					
8 fûts	3629 kg	322 litres	2460 x 1250 x 140 mm	**S28905** 5	
accessoires					
Rampe d'accès pour plancher l 1220 x p 840 x h 160 mm (charge max. 454 kg)				**S28906** 6	
Jeu de 2 clips de jointure pour plancher				**S28926**	

Récipient double usage

Transport et stockage

1

2

- conforme aux spécifications UN
- poignées de transport intégrées
- construction double paroi :
  paroi extérieure métallique recouverte de peinture époxy bleue : protection contre les chocs et le feu
  paroi intérieure étanche en polyéthylène : résistante aux agressions de produits chimiques
- bouchon de fermeture en polyéthylène avec joint fileté Ø2"
- capacité : 10 litres
- dimensions : Ø345 x h240 mm
- poids : 1,8 kg
- entonnoir tout inox avec filetage Ø2", grille pare-flamme et couvercle, en option

référence	Prix HT
S51061 1 Récipient double-usage	
S51000 2 Entonnoir + grille et couvercle	