# Microcentrifugeurs Z216MK
## 44 x microtubes 1,5 / 2 ml

Directive 98/79/CE
DMDIV

▶ **modèle standard ou modèle réfrigéré**

| microtubes | tubes 5 ml |
|---|---|
| A6 | H3 |

- réglage du temps de 10 sec à 99h59 min ou continu
- vitesse d'accélération ou de décélération réglable, en g ou tr/min, par incrément de 10
- bouton QuickSpin pour cycle rapide
- jusqu'à 99 programmes
- programme de pré-réfrigération pour le modèle réfrigéré
- écran LCD, affichage valeur réglée et actuelle
- sécurité anti-balourd et sécurité de couvercle
- silencieux (<60 dB), moteur sans entretien
- livrés nus, rotors en option

1

2

| vitesse réglable | standard | réfrigéré |
|---|---|---|
| **température** | - | **-20°C à +40°C** (4°C à 20000 g) |
| **vitesse réglable** | de 250 à 15000 tr/min | de 250 à 15000 tr/min |
| **accélération** | 21380 g | 21380 g |
| **dimensions (lxpxh) / poids** | 280 x 290 x 390 mm / 17 kg | 280 x 290 x 550 mm / 35 kg |
| **puissance** | 280 W | 560 W |
| **Microcentrifugeurs** | **EH2345** | **EH2340** 1 |
| **rotors** | | |
| H3 **12 x tubes 5 ml** 19974 g - 14500 tr/min | **EH1020** | **EH1020** |
| A6 **24 x microtubes 1,5 / 2 ml** 21380 g - 15000 tr/min | **EH1022** 2 | **EH1022** 2 |
| A6 **24 x microtubes 1,5 / 2 ml** 21380 g - 15000 tr/min **+ couvercle** | **EH1028** | **EH1028** |
| A6 **44 microtubes x 1,5 / 2 ml** 17317 g - 13500 tr/min | **EH2024** | **EH2024** |

# Microcentrifugeur Z207A
## 8 x microtubes 15 ml

| microtubes | tubes 5 ml | tubes 7 ml | tubes 15 ml | |
|---|---|---|---|---|
| A6 | E1 | E3 | H10 | G2 |



- réglage du temps de 10 sec à 99h59 min ou continu
- vitesse d'accélération ou de décélération réglable, en g ou tr/min, par incrément de 10
- bouton "Quick" pour cycle instantané (aussi longtemps que le bouton est maintenu appuyé)
- jusqu'à 99 programmes
- écran LCD, affichage valeur réglée et actuelle
- capteur antibalourd et arrêt en cas de déséquilibre
- verrouillage électrique du couvercle
- silencieux (<60 dB)
- signal sonore en fin de cycle
- livré avec rotor 8 x 15 ml

1

| vitesse réglable | de 200 à 6800 tr/min |
|---|---|
| **accélération** | 4445 g |
| **dimensions (lxpxh) / poids** | 280 x 240 x 350 mm / 8 kg |
| **puissance** | 50 W |
| **Microcentrifugeur** | **EH2410** |
| **adaptateurs et réducteurs pour tubes** | |
| A6 **adaptateur pour tube 1 x 1,5 / 2 ml** Ø11 x 42 mm | **EH2411** |
| E1 **adaptateur pour tube 1 x 5 ml** Ø13,5 x 62/90 mm | **EH2412** |
| E3 **adaptateur pour tube 1 x 7 ml** Ø13,5 x 95/115 mm | **EH2413** |
| H10 **rotor pour tube fond rond 8 x 15 ml** Ø17 mm 1 | **sans adaptateur** |
| G2 **rotor pour tube Falcon® 8 x 15 ml** Ø17 mm | **sans adaptateur** |