Microcentrifugeur avec minuterie
6 x microtubes

microtubes			
A1	A2	A6	A7

- minuterie électronique 0 à 25 min
- mémorisation du dernier programme utilisé
- sécurité anti-balourd
- fonction d'étalonnage de vitesse par l'utilisateur
- rotor angulaire plein sans échauffement
- frein de sécurité électronique : arrêt très rapide à l'ouverture du couvercle
- affichage digital de la vitesse
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle, arrêt à l'ouverture du couvercle
- très silencieux : < 55 dB

vitesse réglable		**de 1000 à 6000 tr/min**
paliers		100 tr/min
accélération max.		2000 g
capacité / livré avec	A6 A1/A2 A7	1 rotor 8 x microtubes 1,5 / 2,0 ml adaptateurs pour microtubes 0,2 ml ou 0,4 ml 1 rotor 2 barrettes pour 8 x microtubes 0,2 ml
dim. (lxpxh) / poids		162 x 157 x h115 mm / 1,1 kg
alimentation		230 V
Microcentrifugeur		**MICRO1200**

Microcentrifugeur
12 x microtubes

microtubes		
A1	A3	A6

- moteur silencieux, sans balais
- rotor en aluminium avec couvercle
- ventilation continue autour du rotor pour éviter la surchauffe des échantillons
- minuterie : 15 s à 30 min
- vitesse maximum atteinte en 20 s, décélération en 10 s
- fonctionne en chambre froide : +4°C à +25°C
- affichage digital LCD : temps, vitesse de consigne et vitesse réelle, force centrifuge relative
- alarme sonore en fin de centrifugation

vitesse réglable		**de 1000 à 14500 tr/min**
paliers		100 tr/min
accélération max.		12400 g
capacité / livré avec	A6 A1 A3	1 rotor 12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml avec couvercle 12 adaptateurs pour microtubes 0,2 ml 12 adaptateurs pour microtubes 0,5 ml
dim. (lxpxh) / poids		200 x 240 x h125 mm / 3,5 kg
alimentation		230 V / 50 Hz
Microcentrifugeur		**HB9000**

Microcentrifugeur
12 x microtubes

microtubes		
A1	A3	A6

- trois programmes : 30 sec., 99 min. ou continu
- fonction pulse
- fermeture sécurisée du couvercle
- écran LCD
- alarme sonore en fin d'opération
- moteur DC sans balais, accélération et décélération rapide
- rotor en plastique, avec couvercle
- détection en cas de sur-accélération et de surchauffe
- précision de la vitesse : ± 20 tours / minute
- silencieux : ≤ 54 dB

vitesse réglable		**jusqu'à 15000 tr/min**
paliers		100 tr/min
accélération max.		15100 g
capacité / livré avec	A1/A3/A6	1 rotor 12 x microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml 1 couvercle avec clip de fixation et joint étanche
dim. (lxpxh) / poids		255 x 245 x h140 mm / 6 kg
alimentation		240 V - 50 Hz
Microcentrifugeur		**DG2000**

Microcentrifugeur
12 x microtubes

microtubes	
A6	A7

- très silencieux
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle et arrêt de la centrifugation par l'ouverture du couvercle

vitesse fixe		**5500 tr/min**
accélération max.		2000 g
capacité / livré avec	A6 A7	1 rotor combiné : 12 x microtubes 1,5 / 2,0 ml + 4 barrettes de 8 x microtubes 0,2 ml
dim. (lxpxh) / poids		140 x 200 x h112 mm / 1,3 kg
alimentation		230 V
Microcentrifugeur		**HB1012**