Microcentrifugeur
24 x microtubes 1,5 / 2 ml

- **13 300 tr/min, 16 300 g**
- **compact et silencieux**

- minuterie 1 à 30 minutes
- centrifugation continue ou instantanée
- utilisation possible en incubateur réfrigéré de 4 à +35°C
- système de refroidissement multiflux : entrée d'air par l'arrière et circulation multidirectionnelle permettant l'optimisation de la ventilation
- affichage digital LED de la vitesse, de l'accélération et du temps de centrifugation
- fonctionnement silencieux
- couleur standard : bleu, autres couleurs sur demande

vitesse réglable	500 à 13300 tr/min	
capacité	**16 300 g**	
capacité / livré avec	1 rotor angulaire 24 microtubes 1,5 / 2 ml, 1 couvercle autoclavable	
dim. (lxpxh) / poids	235 x 293 x h216 mm / 8,1 kg	
alimentation	230 V / 50 - 60 Hz	
Microcentrifugeur avec rotor	**EH1124**	
réducteurs		
réducteurs pour tubes 0,5 / 0,6 ml,	**VX5012**	les 6
réducteurs pour tubes 0,25 / 0,4 ml	**VX5013**	les 6
réducteurs pour tubes 0,2 ml	**VX5011**	les 6

Microcentrifugeurs
44 x microtubes 1,5 / 2 ml

1

- **modèle standard ou modèle réfrigéré**

- réglage du temps de 10 sec à 99h59 min ou continu
- vitesse d'accélération ou de décélération réglable, en g ou tr/min, par incrément de 10
- bouton QuickSpin pour cycle rapide
- jusqu'à 99 programmes
- programme de pré-réfrigération pour le modèle réfrigéré
- écran LCD, affichage valeur réglée et actuelle
- sécurité anti-balourd et sécurité de couvercle
- silencieux (<60 dB), moteur sans entretien
- livrés nus, rotors en option

2

vitesse réglable	standard	réfrigéré
température	-	**-20°C à +40°C** (4°C à 20000 g)
vitesse réglable	de 250 à 15000 tr/min	de 250 à 15000 tr/min
accélération	21380 g	21380 g
dim. (lxpxh) / poids	280 x 290 x 390 mm / 17 kg	280 x 290 x 550 mm / 35 kg
puissance	280 W	560 W
Microcentrifugeurs	**EH2345**	**EH2340** 1
rotors		
12 x tubes à essai 5 ml 19974 g - 14500 tr/min	**EH1020**	**EH1020**
24 x microtubes 1,5 / 2 ml 21380 g - 15000 tr/min	**EH1022** 2	**EH1022** 2
24 x microtubes 1,5 / 2 ml + couvercle 21380 g - 15000 tr/min	**EH1028**	**EH1028**
44 microtubes x 1,5 / 2 ml 17317 g - 13500 tr/min	**EH2024**	**EH2024**