

Autoclaves sur paillasse en acier inox


capacité

18 litres

► modèle programmable

**Stérilisation des instruments,
appareils,
flacons et déchets**

- cuve en acier inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- manomètre de précision
- soupape d'évacuation
- panier métallique en option
- livrés avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm



4



1



2



3

température	+115°C ou +121°C	+125°C ou +140°C	Programmable jusqu'à +140°C
contrôle	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	6 programmes standard pré-installés
pression max.	2,7 Bar	2,7 Bar	2,7 Bar
dim. intérieures	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm
interfaces / connexions	-	-	RS232 / USB
logiciel analyse données	-	-	logiciel inclus
dim. extérieures	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg
alim. / puissance	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W
Autoclaves 18 litres	PB1610 1	PB1612 2	PB1614 2
accessoires			
panier en fil d'acier inox ⁽¹⁾	PB1616 4	PB1616 4	PB1616 4
filtre d'échappement et cuve	PB1556	PB1556	PB1556
réservoir de condensat avec tuyau d'échappement	PB1557	PB1557	PB1557
imprimante			PB1558

⁽¹⁾ Ø 250 x h170 mm

Autoclaves verticaux semi-automatiques

capacité

23 litres



1

2

- affichage digital de la température et de la minuterie
- version avec imprimante intégrée "BPL"
- cuve en aluminium
- fond de cuve en acier inoxydable
- construction extérieure en acier inox 304
- couvercle en aluminium recouvert d'ABS anti-brûlure
- fermeture de sécurité : aucune ouverture possible lorsque la cuve est sous pression
- manomètre de contrôle et soupape de sécurité sur le couvercle
- vendu avec panier en fil d'acier inoxydable

température max.	+121°C
capacité	23 litres
pression max.	1 bar
minuterie	99 min
dimensions cuve	Ø310 x h290 mm
dimensions externes	Ø470 x h580 mm
alimentation	230 V - 50 Hz
puissance	1300 W
poids	13 kg
Autoclave complet	PB2300 1
Autoclave avec imprimante	PB2310 2