Mini-conductimètres eau pure et ultra-pure

conductivité

1 2

- sonde de mesure intégrée
- affichage digital
- spécialement conçus pour contrôler de l'eau pure, distillée ou désionisée
- boîtier robuste et résistant aux agressions physiques et chimiques

	eau pure	eau ultra-pure
conductivité	0,0 à 99,9 µS/cm (±2%)	0,000 à 1,999 µS/cm (±2%)
compensation en °C	automatique 0 à 50°C	
alimentation	4 piles 1,5 V	
autonomie	120 heures	
dim. instrument	41 x 23 x 175 mm / 95 g	
conditions amb. admissibles	0 à +50°C / 95% HR	
Conductimètres compacts	PWT 1	UWT 2

Conductimètre pour sol avec sonde de pénétration

conductivité température

Mesure directe dans les sols, substrats ou pains de laine de roche

▶ **sonde de pénétration 122 mm**

- capteur de température intégré
- correction automatique des mesures en température
- léger et compact
- livré avec sonde de pénétration longueur 122 mm, tournevis pour l'étalonnage et 4 piles 1,5 V

	conductimètre pour sol
conductivité	0,00 à 4,00 mS/cm (±0,05 / ±0,30)
température	0,0 à 50,0 °C (±1°C)
étalonnage	manuel en 1 point
compensation T°C	automatique
alimentation	4 piles 1,5 V
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 100g
Conductimètre pour sol	AH315
accessoire	
Sonde de rechange	AH316

Conductimètre portatif étanche IP67

conductivité température

- écran LCD rétroéclairé 22 x 22 mm
- affichage : conductivité, température, temps et date
- mémoire : 25 paramètres pour le stockage des données
- livré complet en mallette avec piles et cordon

		conductimètre
conductivité	gamme	< 20,00 mS/cm (±3%)
	résolution	1 µS / 0,01 mS
température	gamme	0 à +60°C (±1°C)
	résolution	0,1°C
étalonnage		automatique en 1 ou 2 points (1413 µS ou 12,88 mS) ou manuel jusqu'à 2 points (valeur ajustable à ±50%)
compensation de T°C		automatique
alim. / autonomie		2 piles CR2032 / > 25 heures
auto-extinction		après 8 min. de non-utilisation
conductimètre complet		APH4570
accessoires		
sonde de rechange		APH4571
pile CR2032		PILB05

Conductimètres / thermomètres compacts étanches

conductivité TDS température

- double affichage digital : conductivité ou TDS et température
- boîtier totalement étanche
- sonde de conductivité en graphite ultra-résistante : longévité et précision avec sonde de température intégrée
- facteur conductivité/TDS réglable de 0,45 à 1,00
- indicateur de stabilité
- indicateur de charge des piles

	gamme faible	gamme forte
conductivité	0 à 3999 µS/cm (±2%)	0,00 à 20,00 mS/cm (±2%)
TDS	0 à 2000 mg/l (ppm) (±2%)	0,00 à 10,00 g/l (±2%)
température	0,0 à +60,0°C (±0,5°C)	0,0 à +60,0°C (±0,5°C)
étalonnage automatique	1 point 1413 µS/cm	1 point 12,88 mS/cm
compensation en °C	automatique 0 à 60°C	
alimentation / autonomie	4 piles 1,5 V / 100 heures	
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation	
dimensions	40 x 26 x 163 mm / 100 g	
conditions amb. admissibles	0 à +50°C / 100% HR	
Conductimètres compacts	AH311	AH312
sonde de rechange	AH141	AH141