Congélateur vitré sur paillasse

-20 à +10°C

- régulateur électronique de température, capteur Pt100, affichage LED exactitude ±1°C
- porte vitrée avec fermeture à clé
- cuve intérieure en acier inoxydable parfaitement lisse facilitant le nettoyage
- passage de câble Ø19 mm
- compresseur de froid silencieux
- aucune maintenance
- livré sans plateaux et sans accessoires
- congélateurs empilables (max. 3)
- boîtier tout inox

	30 litres / -20°C
température	**-20 à +10°C**
type	**sur paillasse**
capacité en racks à tiroir	4 tiroirs
capacité boîtes cryo.	16 boîtes cryogéniques
dim. int. (lxpxh)	360 x 350 x h230 mm
dim. ext. (lxpxh)	530 x 700 x h460 mm
poids	42 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Congélateur vitré	**AF3012** [1]
accessoires	
racks à tiroirs	**AF3010**

autres options sur demande

Congélateurs sur / sous paillasse
-20°C à -85°C

-10 à -50°C

-50 à -85°C

[1]

[2]

- cuve intérieure en acier inoxydable parfaitement lisse facilitant le nettoyage et la conservation du froid
- compresseur de froid silencieux
- aucune maintenance
- régulateur électronique de température avec thermosonde Pt100
- double affichage digital : température réelle et température de consigne, résolution 1°C, exactitude ±1°C
- alarme de température visuelle et sonore réglable, préréglée pour un écart de température supérieur à 5°C et en cas de défaillance de l'alimentation électrique
- alarme de température en cas de défaillance, mémorisation et affichage de la température la plus élevée atteinte
- 3 indicateurs optiques LED : alarme enclenchée, erreur, défaillance alimentation électrique
- alarme alimentée par batterie rechargeable, autonomie 72 heures
- interface RS485 pour la programmation de la température via un PC

Nouveau régulateur à écran tactile couleur

- sortie enregistreur 100 mV
- boîtier extérieur en acier inox
- passage de câble Ø19 mm
- porte pleine avec fermeture à clé
- livré sans plateaux et sans accessoires
- contact sec

Régulateur à écran tactile couleur

- écran tactile couleur
- datalogger intégré, lecture des données sur clé USB
- interface Ethernet
- interface intuitive : programmation et surveillance des paramètres faciles et rapides
- aide à la maintenance grâce à la connexion internet
- sécurité par mot de passe pour la protection des réglages

	35 litres / -50°C	35 litres / -85°C	100 litres / -50°C	100 litres / -80°C
température	**-10 à -50°C**	**-50 à -85°C**	**-10 à -50°C**	**-50 à -80°C**
type	**sur paillasse**	**sur paillasse**	**sur / sous paillasse**	**sur / sous paillasse**
compresseur	mono compresseur	double compresseur en cascade	mono compresseur	double compresseur en cascade
capacité racks à tiroir	5 tiroirs	5 tiroirs	9 tiroirs	9 tiroirs
capacité boîtes cryo.	30 boîtes	30 boîtes	81 boîtes	81 boîtes
dim. int. (lxpxh)	425 x 300 x h280 mm	425 x 300 x h280 mm	450 x 450 x h500 mm	450 x 450 x h500 mm
dim. ext. (lxpxh)	580 x 765 x h540 mm	580 x 765 x h540 mm	930 x 630 x h745 mm	930 x 630 x h745 mm
poids	81 kg	81 kg	120 kg	120 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Congél. de paillasse	**AF3550** [1]	**AF3585** [1]	**AF2350**	**AF2380**
Congél. écran tactile	**AF4550**	**AF4585**	**AF4350** [2]	**AF4380** [2]
accessoires				
racks à tiroirs	**AF3011**	**AF3011**	**AF3013**	**AF3013**

autres options sur demande