

Congélateurs -40 à -86°C

-40 à -86°C

froid statique



1



2



- panneau de contrôle avec système sécurisé RFID et carte d'accès pour ouverture de la porte
- bouton poussoir : une simple pression sur ce bouton permet l'ouverture ou la fermeture de la porte automatiquement et sans effort
- nouveau système d'isolation avec système de vide autour des 6 parois
- interfaces : RS422, analogique 4-20 mA et relais alarme 0-1 V
- système de batteries de secours intégré : permet le fonctionnement de l'appareil pendant 72 heures sans alimentation électrique
- alarme visuelle et sonore : coupure de courant, ouverture de porte, défaut de température, batterie faible
- monté sur roulettes
- joint de porte chauffant
- garantie standard : 5 ans

options sur demande

- interface ethernet
- enregistreur à disque interne ou externe
- enregistreur de données USB
- système de secours à CO₂
- ouverture de porte à gauche
- passage de câble Ø30 mm à l'arrière
- Pt100 externe à l'arrière

- kit de dégivrage
- options de stockage :
 - boîtes en carton étanches avec séparateurs
 - boîtes cryogéniques en PP avec séparateur
- systèmes de rayonnage en acier inox :
 - étagères d'armoire pour boîtes haut. 50 mm
 - étagères de tiroirs pour boîtes haut. 50 mm

	485 litres	725 litres
capacité utile	-40 à -86°C	-40 à -86°C
température	±2,5°C	±2,5°C
homogénéité de température	5 heures	9 heures
temps de refroidissement de +25 °C à -80°C	588 x 635 x h1300 mm	880 x 635 x h1300 mm
dimensions internes (lxpxh)	4 portes internes	4 portes internes
portes internes	3 / 7 clayettes	3 / 7 clayettes
clayettes livrées / max.	4 racks par compartiment	6 racks par compartiment
nb. de racks par compartiment	352 boîtes	528 boîtes
capacité boîte h50 mm	49 dB (A)	49 dB (A)
niveau sonore	900 x 890 x h1970 mm	1200 x 890 x h1970 mm
dimensions externes (lxpxh)	320 kg	360 kg
poids total à vide	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
alimentation	13,9 kWh / 24 h	16,2 kWh / 24 h
consommation	Congélateurs	
	BIN485 1	BIN725 2