Mini congélateurs -50°C à -30°C

-30 à -50°C

RS485 Ethernet

Caractéristiques générales

- contrôle électronique de la température avec écran LED
- refroidissement à air
- unité frigorifique silencieuse, étanche, refroidie par air, nécessitant un faible entretien
- revêtement en acier inoxydable
- protections anti-chocs en haut et en bas du congélateur
- température ambiante admissible : +12 à +30°C

Modèles avec contrôleur ST100

- alarmes visuelles et sonores indépendantes alimentées par une batterie (autonomie 72 jours)
- affichage de la température maximale atteinte à l'intérieur du congélateur
- sortie enregistreur 100 mV

1

2

capacité	2 litres 1	4 litres	8 litres 2
température	**-30 à -50°C (±1°C)**	**-30 à -50°C (±1°C)**	**-30 à -50°C (±1°C)**
couvercle	couvercle rond en polyéthylène	couvercle rond en polyéthylène	couvercle à charnière en acier inox, fermeture magnétique
dimensions internes	Ø130 x p170 mm	Ø170 x p185 mm	150 x 300 x h200 mm
dimensions externes	270 x 400 x h480 mm	340 x 400 x h500 mm	360 x 490 x h570 mm
poids	22 kg	22 kg	36 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mini congélateur standard	**AF6010**	**AF6015**	**AF6020**
Mini congélateur avec contrôleur ST100	-	-	**AF6025**

Cryocanne de rangement

- longueur : 290 mm
- en aluminium
- **capacité :** 5 à 6 tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml
- permet de conserver les tubes cryogéniques dans les conteneurs à atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide), de Dewar, de congélation (congélateur, chambre froide), etc.

référence	Prix HT
AB9120 Cryocannes pour tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml, les 12	

Cryocanne de rangement

Simport

- longueur : 290 mm
- en aluminium
- **capacité : 5** tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml
- permet de conserver les tubes cryogéniques dans les conteneurs à atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide), de Dewar, de congélation (congélateur, chambre froide), etc.

référence	Prix HT
DS4125 Cryocannes pour tubes CRYOVIALS® 1,2 et 2 ml, les 48	