Dessiccateurs avec flux gazeux
en plastique PMMA

51 litres | **156 litres** | **2 x 156 litres** | **311 litres**

- température -20°C à +70°C
- châssis renforcés en aluminium anodisé
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc
- étagères télescopiques amovibles, hauteur réglable, en plastique PMMA (charge max. 10 kg) ou en acier inox (charge max. 30 kg)
- étagères avec trous, pour une meilleur circulation du gaz

1 2

- thermohygromètre électronique à large affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales

3

- 2 connexions pour l'adduction du gaz incluant des soupapes de sûreté et des tubes de raccordement

4

- pour modèle à 2 compartiments : une porte, un thermohygromètre, deux connexions gaz par compartiment

dessiccateurs	51 litres 2	156 litres 4	2 x 156 litres 5	311 litres 6
dim. int. (l x p x h)	260 x 330 x h480 mm	495 x 540 x h500 mm	2 x (495x540xh500) mm	495 x 450 x h1030 mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm
étagères livrées/max	4 / 26	2 / 17	2 / 17 par compartiment	4 / 34
matériau étagères	plastique PMMA	acier inox	acier inox	acier inox
serrure	serrure, 2 clés	-	-	-
empilable	empilable	-	-	-
support	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein
livrés complets avec	dessiccant, plateau, thermohygromètre	plateau, thermohygromètre	2 plateaux, 2 thermohygromètres	plateau, thermohygromètre
poids	7 kg	18 kg	34 kg	30 kg
Dessiccateurs gaz	DES2112	DES2113	DES2114	DES2115
accessoires				
étagère supplémentaire	DES1950	DES1970	DES1970	DES1970
tuyau gaz PVC 5 m	DES2031	DES2031	DES2031	DES2031

Dessiccateurs avec flux gazeux
en polycarbonate

6,2 litres

dessiccateurs	6,2 litres
dim. int. (l x p x h)	212 x 180 x h162 mm
dim. extérieures	221 x 214 x h183 mm
étagères livrées/max	2 / ?
matériau étagères	plastique MMA
empilable	empilables
support	4 pieds caoutchouc
livrés complets avec	dessiccant
poids	1 kg
Dessiccateur gaz	DES2110
Dessiccateur gaz + thermohygromètre	DES2111
accessoires	
étagère sup.	DES1980
tuyau gaz PVC 5 m	DES2031

- température : -35°C à +70°C
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc
- étagères, télescopiques, amovibles, hauteur réglable, charge max. 10 kg, avec des trous pour une meilleure circulation du gaz
- modèle avec thermohygromètre électronique à large affichage numérique, avec mémorisation des valeurs max et min
- 2 connexions pour l'adduction du gaz avec soupapes de sécurité et tubes de raccordement

Dessiccateurs avec flux gazeux
en verre borosilicaté 3.3

51 litres

- température : -20°C à +150°C
- châssis renforcés en aluminium anodisé
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc, serrure avec 2 clés

dessiccateurs	51 litres
dim. int. (l x p x h)	260 x 330 x h480 mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm
étagères livrées/max	4 / 26
matériau étagères	inox
serrure	2 clés
empilable	emilable
support	4 pieds caoutchouc
livrés complets avec	dessiccant et plateau
poids	15 kg
Dessiccateur gaz	DES2116
accessoires	
étagère sup.	DES1930
tuyau gaz PVC 5 m	DES2031

- étagères inox avec trous pour une meilleure circulation du gaz, télescopiques, amovibles, hauteur réglable, charge max. 30 kg
- thermohygromètre électronique à affichage digital, mémorisation max et min
- 2 connexions pour l'adduction du gaz incluant des soupapes de sûreté et des tubes de raccordement