Dessiccateurs en verre borosilicaté 3.3

- conformes à la norme ISO 13130 réglementant les exigences relatives aux dessiccateurs et aux dessiccateurs sous vide
- disques en porcelaine conformes à la norme DIN 12911
- séchage de produits humides et conservation de substances sensibles à l'humidité
- séchage sous pression atmosphérique

LMR®

VERRE *borosilicaté 3.3*

- rogade plat, bouton de couvercle amovible
- les disques en porcelaine en option servent de support au fond du dessiccateur

dim. Ø x h	référence	Prix HT
Ø 100 x 187 mm	**GW1731**	
Ø 150 x 252 mm	**GW1732**	
Ø 200 x 309 mm	**GW1733**	
Ø 250 x 357 mm	**GW1734**	
Ø 300 x 433 mm	**GW1735**	
disques en porcelaine DIN 12911		
Ø 90 mm	**GW1751**	
Ø 140 mm	**GW1752**	
Ø 190 mm	**GW1753**	
Ø 241 mm	**GW1754**	
Ø 280 mm	**GW1755**	

DURAN GROUP

VERRE *borosilicaté 3.3*

- rodage plan, sans raccord, avec couvercle à bouton
- flasque plane, sans raccord
- couvercle à bouton
- disques en porcelaine en option

Capacité	Ø ext.	dim. Ø int. x h	référence	Prix HT
700 ml	153 mm	Ø 119 x 187 mm	**GW2913**	
2 400 ml	215 mm	Ø 172 x 252 mm	**GW2914**	
5 800 ml	270 mm	Ø 224 x 309 mm	**GW2915**	
10 500 ml	320 mm	Ø 274 x 357 mm	**GW2916**	
18 500 ml	380 mm	Ø 332 x 433 mm	**GW2917**	
disques en porcelaine DIN 12911				
Ø 90 mm			**GW2908**	
Ø 140 mm			**GW2909**	
Ø 190 mm			**GW2910**	
Ø 235mm			**GW2911**	
Ø 280 mm			**GW2912**	

PYREX®

VERRE *borosilicaté 3.3*

- brides en verre rodé
- plaque métallique, perforée
- construction robuste
- plaque positionnée sur un rebord interne, à l'intérieur de la base
- livrés complets, avec couvercle et base
- en option plaque métallique Ø 150 ou 200 mm

Ø corps x h*	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 170 x 85 mm	150 mm	**SW4601**	
Ø 220 x 120 mm	200 mm	**SW4611**	
disques métalliques			
	Ø 150 mm	**SW4604**	
	Ø 200 mm	**SW4614**	
pièces de rechange			
couvercle pour SW4601		**SW4602**	
couvercle pour SW4611		**SW4612**	
base pour SW4601		**SW4603**	
base pour SW4611		**SW4613**	

* hauteur de la plaque au couvercle

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.03.2017, sans engagement

Dessiccateurs sous vide en verre borosilicaté 3.3

LMR® VERRE borosilicaté 3.3

- couvercle avec robinet RN24/29
- les disques en porcelaine servent de support au fond du dessiccateur

dim. Ø x h	référence	Prix HT
Ø 100 x 174 mm	GW1741	
Ø 150 x 239 mm	GW1742	
Ø 200 x 296 mm	GW1743	
Ø 250 x 344 mm	GW1744	
Ø 300 x 420 mm	GW1745	
disques en porcelaine DIN 12911		
Ø 90 mm	GW1751	
Ø 140 mm	GW1752	
Ø 190 mm	GW1753	
Ø 241 mm	GW1754	
Ø 280 mm	GW1755	

DURAN GROUP VERRE borosilicaté 3.3

- tubulure 24/29 dans le couvercle, avec robinet et rodage plan
- flasque plane avec robinet
- raccordage possible d'un vide au dessus du robinet pour accélérer l'opération de séchage
- disques en porcelaine en option

Capacité	Ø ext.	dim. Ø int. x h	référence	Prix HT
700 ml	153 mm	Ø 119 x 187 mm	GW2903	
2 400 ml	215 mm	Ø 172 x 252 mm	GW2904	
5 800 ml	270 mm	Ø 224 x 309 mm	GW2905	
10 500 ml	320 mm	Ø 274 x 357 mm	GW2906	
18 500 ml	380 mm	Ø 332 x 433 mm	GW2907	
disques en porcelaine DIN 12911				
Ø 90 mm			GW2908	
Ø 140 mm			GW2909	
Ø 190 mm			GW2910	
Ø 235mm			GW2911	
Ø 280 mm			GW2912	

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3

- robuste
- plaque métallique, perforée, positionnée sur un rebord interne à l'intérieur de la base
- couvercle muni d'un rodage femelle 24/29 pour fixation du robinet
- robinet PTFE et verre
- rodage plan permettant une excellente tenue au vide
- livrés complets, avec couvercle, base et robinet, en option plaque métallique Ø 150 ou 200 mm

Ø corps x h*	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 170 x 85 mm	150 mm	SW4701	
Ø 220 x 120 mm	200 mm	SW4711	
disques métalliques			
	Ø 150 mm	SW4604	
	Ø 200 mm	SW4614	
pièces de rechange			
couvercle pour SW4701		SW4702	
couvercle pour SW4711		SW4712	
robinet		SW4615	

* hauteur de la plaque au couvercle

Dessiccateurs sous vide en polycarbonate

PLASTIQUE polycarbonate (PC)

- grand volume intérieur grâce au couvercle spécialement étudié
- capable de maintenir un vide de 740 mm Hg pendant 24 heures
- aucun risque d'implosion
- robinet en polypropylène avec pointeau Téflon®, rotation parfaite permettant une entrée d'air très progressive, poignée rouge parfaitement visible, raccord pour tube Ø int. 6,4 mm (1/4")
- poignée supérieure centrée, de grandes dimensions : manipulation très facile
- étanchéité assurée par un joint en néoprène, joint non altéré par les basses températures (jusqu'à 0°C)

- livré avec plaque perforée en polypropylène, épaisseur 3,2 mm et perforations Ø 3,2 mm

Ø intérieur	haut. int.*	dim. externes	réf.	Prix HT
Ø 149 mm	122 mm	Ø 172 x h206 mm	F42012	
Ø 197 mm	157 mm	Ø 230 x h260 mm	F42022	
Ø 240 mm	199 mm	Ø 273 x h311 mm	F42027	

* hauteur utile : hauteur disponible au-dessus de la plaque perforée

PLASTIQUE polycarbonate (PC)

- haute résistance aux chocs et longue durée de vie
- résistent aux fortes dépressions, en toute sécurité
- plaque en céramique permettant l'utilisation de creusets incandescents
- livrés complet, avec couvercle, base, plaque et robinet



Ø corps x h*	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 215 x 262 mm	205 mm	SW4801	
Ø 245 x 296 mm	236 mm	SW4811	
disques en céramique			
	Ø 205 mm	SW4802	
	Ø 236 mm	SW4812	
pièces de rechange			
robinet		SW4803	

* hauteur de la plaque au couvercle