Turbidimètres et chlore-turbidimètre de paillasse

- **modèle avec mesure du chlore libre et total**
- **affichage LCD graphique rétro-éclairé**

- 3 modes de mesure de la turbidité : unique, valeur moyenne, continu
- livrés avec cuvettes de mesure et leurs capuchons, solutions d'étalonnage, tissu de nettoyage et adaptateur secteur

		Turbidimètre ISO7027	Turbidimètre EPA	Chlore-turbidimètre EPA
		4 méthodes de mesure de la turbidité conformes ISO 7027 : néphélométrique NFU et NTU, transmission en FAU et ratio	**2 méthodes de mesure** de la turbidité conforme US EPA: ratio et néphélométrique	mesure chlore libre et total, fonction CalCheck et validation : vérification et validation des performances de l'instrument à l'aide de solution étalon pour le chlore certifiées NIST fournies avec l'appareil et si besoin correction de l'étalonnage de l'appareil par l'utilisateur
		Turbidimètre ISO7027	**Turbidimètre conforme EPA**	**Chlore-Turbidimètre conforme EPA**
turbidité	**FNU**	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 1000	-	-
	FAU	10,0 à 99,9 / 100 à 4000	-	-
	NTU ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 4000	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 4000	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 4000
	EBC ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 980	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 980	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 980
	NTU non ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 1000	0,00 à 9,99 / 10,0 à 40,0	0,00 à 9,99 / 10,0 à 40,0
	EBC non ratio	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 245	0,00 à 9,80	0,00 à 9,80
	exactitude	±2% (sauf FAU ±10%)	±2%	±2%
	étalonnage	2, 3, 4 ou 5 points après le zéro	2, 3 ou 4 points après le zéro	2, 3 ou 4 points après le zéro
chlore	**chlore libre**	-	-	0,00 à 5,00 mg/l ±2%
	chlore total	-	-	0,00 à 5,00 mg/l ±2%
	exactitude	±2%	±2%	±2%
	étalonnage	-	-	1 point
BPL		BPL	BPL	BPL
source lumineuse		LED infrarouge	lampe tungstène	lampe tungstène
détecteur lumière		cellules silicium	cellules silicium	cellules silicium + filtre 525 nm
lumière parasite		< 0,1 NTU (0,05 EBC)	< 0,02 NTU (0,01 EBC)	< 0,02 NTU (0,01 EBC)
affichage		LCD rétroéclairé	LCD rétroéclairé	LCD rétroéclairé
interface		USB	USB	USB
mémorisation		200 mesures	200 mesures	200 mesures
alimentation		adaptateur secteur 12 - 230 V	secteur 220 V	secteur 220 V
dimensions / poids		200 x 145 x 230 mm / 2,5 kg	200 x 145 x 230 mm / 2,5 kg	200 x 145 x 230 mm / 2,5 kg
Turbidimètres		**TW6000**	**TW6100**	**TW6200**
accessoires				
kit d'étalonnage, vol. < 0,1, 15, 100, 750 et 2000 NTU		**AH9267**	**AH9268**	**-**
cuvettes, les 4		**AH4113**	**AH4113**	**AH4113**
capuchons les 4		**AH4119**	**AH4119**	**AH4119**
réactif Chlore libre, les 100		**-**	**-**	**AH9108**
réactif Chlore total, les 100		**-**	**-**	**AH9262**
tissu nettoyage		**AH4106**	**AH4106**	**AH4106**
solution nettoyage		**AH4104**	**AH4104**	**AH4104**
logiciel		**AH1323**	**AH1323**	**AH1323**
câble USB		**AH3002**	**AH3002**	**AH3002**