

Incubateurs 15 à 32 litres convection naturelle ou convection forcée



- porte intérieure vitrée
- résolution température : 0,1°C
- régulateur électronique de température
- écran graphique LCD
- caisson intérieur en acier inox DIN 1.4301 résistant aux acides

- extérieur en acier inox structuré
- livrés avec 1 plateau fil acier
- **sécurité de température classe 2.0**
- alimentation : 230 V - 50 Hz

capacité utile	15 litres	32 litres
température	T°amb.+5° à +100°C	T°amb.+5° à +100°C
dimensions internes (lxpxh)	320 x 200 x h230 mm	400 x 250 x h320 mm
charge max. : plateau / totale	10 kg / 20 kg	10 kg / 30 kg
nombre de plateaux livrés / max.	1 / 2 plateaux	1 / 3 plateaux
dimensions externes (lxpxh)	510 x 440 x h550 mm	590 x 500 x h630 mm
poids total à vide	27 kg	35 kg
puissance	300 W	300 W
Incubateurs convection naturelle	EBX15B	EBX32B
Incubateurs convection forcée	EBX15D	EBX32D
plateau fil acier supplémentaire	EBX21	EBX41
plateau perforé	EBX22	EBX42

Petites étuves 5 à 28 litres à convection naturelle



- circulation d'air par convection naturelle
- régulateur analogique de température
- minuterie 120 minutes ou infini
- porte pleine
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- passage de câble Ø10 mm placé sur le dessus de l'appareil
- ouverture Ø 45 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées, ouverture / fermeture contrôlées par une manette à l'avant de l'appareil
- chambre intérieure en aluminium anodisé avec 2 plateaux aluminium
- **sécurité de température classe 1.0**
- protection IP40
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

capacité	5,4 litres	18 litres	28 litres
température	T°amb.+5° à +150°C	T°amb.+5° à +150°C	T°amb.+5° à +150°C
stabilité / homog.	±3°C / ±3°C	±3°C / ±3°C	±3°C / ±3°C
dim. cuves (lxpxh)	190 x 150 x h190 mm	300 x 300 x h200 mm	400 x 250 x h300 mm
plateaux livrés/max.	2 / 4 plateaux	2 / 5 plateaux	2 / 5 plateaux
charge max. plateau	10 kg	10 kg	10 kg
charge max. totale	20 kg	20 kg	20 kg
puissance chauffe	360 W	600 W	600 W
dim. ext. (lxpxh)	380 x 240 x h300 mm	500 x 390 x h320 mm	680 x 360 x h440 mm
poids	10 kg	15 kg	26,5 kg
Étuve 150°C	ECN1005	ECN1018	ECN1028
plateau suppl.	ECPL054	ECPL018	ECPL028