

Incubateurs réfrigérés -5° à +50°C



-5°C à +50°C

- ▶ régulateur électronique de température avec affichage digital
- ▶ sécurité de température



- performants et économiques
- régulateur électronique de température PID et affichage digital
- circulation d'air assurée par un ventilateur protégé par une grille en acier inox
- affichage digital, résolution 0,1°C
- sécurité de température intégrée : coupure automatique en cas de dépassement de la température limite (60°C)
- caisson intérieur en matière plastique ABS
- extérieur en acier blanc peint époxy
- appareil livré avec certificat individuel constructeur reportant les essais de température

capacité utile	92 litres	247 litres
température	-5° à +50°C	-5° à +50°C
homogénéité	±0,5°C	±0,5°C
dim. internes (lxpxh)	440 x 340 x h730 mm	510 x 410 x h1240 mm
dim. externes (lxpxh)	502 x 508 x h895 mm	595 x 605 x h1525 mm
intérieur / extérieur	ABS blanc / acier blanc	ABS blanc / acier blanc
nb plateaux livrés / max.	3 / 6 plateaux	5 / 16 plateaux
puissance	540 W	700 W
poids	50 kg	110 kg
Incubateurs réfrigérés	MINIKA100	MINIKA190
plateau supplémentaire	MPL100	MPL190

Incubette200®
vision totale

- parois transparentes, ventilateur intégré, parfaite homogénéité de température
- porte frontale, accès facile, panneau supérieur rabattable, accès total au contenu
- nombreuses possibilités de fonctionnement : peut "coiffer" un appareil tel que table oscillante, agitateur ou en général tout appareil (ou préparation existante), en boîte à gants avec porte frontale équipée de gants (boîte à gants combinée à un incubateur ventilé), incubateur à humidité saturée par adjonction d'un bac plastique rempli d'eau distillée ou salée, support intérieur à deux plateaux en fil d'acier
- régulateur électronique de température, à 0,1°C
- point fixe préréglé à 37°C, sécurité de température à +72°C
- introduction d'air ou de gaz : parois latérales équipées d'un orifice Ø10 mm, (avec un bouchon amovible)
- livrée démontée à plat, montage facile et rapide, paroi inférieure (plaque de base) livrée séparément en option

capacité utile	60 litres
température	T° ambiante +3° à +60°C
dim. internes (lxpxh)	450 x p380 x h380 mm
dim. externes (lxpxh)	600 x p390 x h390 mm
poids	11,2 kg
Incubette200® standard	INCUBETTE200
Incubette200® digitale	INCUBETTE200D
accessoires	
plaque de base	IN200PB
support à 2 plateaux	IN200S
support à 2 plateaux	IN200H