




Hottes aspirantes filtrantes autonomes et portatives à recyclage ou rejet extérieur

Hotte mobile "valise"

- ▶ faible encombrement
- ▶ importante surface d'aspiration



- hotte portable, facile à déplacer
- utilisation pour manipulation de produits, fumées de soudure ou autres, application de solvants, nettoyages de pièces
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- en option, visières entonnoirs en PVC translucide, épaisseur 5 mm



Filtration

Chaque hotte doit être complétée par un filtre et éventuellement un pré-filtre :

- en recyclage d'air filtré, avec rejet dans le local :

- FT131 : filtre au charbon actif pour solvants, gaz et fumées
- FT130 : pré-filtre pour protéger le filtre FT131 des risques de colmatage
- FT132 : filtre anti-poussière pour particules Ø < 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.
- FT133 : filtre anti-poussière pour particules Ø > 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.

- en rejet vers l'extérieur avec une gaine d'évacuation Ø125 mm

- FT133 : filtre pour particules Ø > 1 µm, obligatoire pour rejeter vers l'extérieur les produits filtrés

Hotte à visière

- ▶ protection totale du visage



- pour produits volatils
- légère et maniable
- protection totale du visage
- visière réglable en hauteur
- angle de visière translucide avec éclairage intégré anti-éblouissement
- caisson en polypropylène
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm

Hotte cabine pyramide sur mesure



- ouverture du passage de la main à définir
- visibilité des manipulations sous la hotte avec protection du visage
- recommandée pour les produits dangereux
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- dim (lxpxh mm) : 800 x 700 x hauteur à définir

	hotte "valise"	hotte à visière	hotte pyramide
débit réglable	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h
éclairage intégré	anti-éblouissement	anti-éblouissement	-
sortie évacuation air	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
dimensions (lxpxh)	350 x 200 x h430 mm	350 x 500 x h470 mm	800 x 700 x h- mm
poids	9 kg	9 kg	33 kg environ
alimentation / puissance	230 V / 270 W	230 V / 270 W	230 V / 320 W
Prix HT	FT1010	FT100	FT1050
accessoires			
pré-filtre de protection (les 10)	FT130	FT130	FT130
filtre au charbon actif	FT131	FT131	FT131
filtre anti-poussière	FT132	FT132	FT132
filtre pour rejet vers l'extérieur	FT133	FT133	FT133
Petite visière 340 x 260 x h 340 mm	FT1001	FT1001	FT1001
Grande visière 610 x 320 x h 610 mm	FT1002	FT1002	FT1002