

Lampes LED

- LED longévité 50 000 heures minimum
- lumière vive et blanche sans production d'UV ou d'infrarouge
- surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- coloris blanc
- flexible semi-rigide, fixation directe par 4 vis, autres fixations en option, page suivante

Lampes LED



type mini scialytique : petite chirurgie, dermatologie et soins intensifs

puissante, sans dégagement de chaleur

gynécologie, dermatologie, optique (angle 25°)

grande surface d'éclairage

éclairage précis de deux zones d'examen distinctes

- 1** • refroidissement des LED par un dissipateur en aluminium
- poignée ergonomique
- modèles double intensité : un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d'allumer 50% ou 100% des LED
- 2** • poignée ergonomique
- puissante, confortable, sans dégagement de chaleur
- 3** • tête de lampe sur rotule articulée
- 4** • élimination des zones d'ombre
- longueur totale de flexible omnidirectionnel : 1250 mm
- longueur de flexible de chaque bras : 250 mm (positionnables librement)
- 5** • lumière douce, puissante et bien diffusée
- refroidissement des LED par un dissipateur en aluminium

modèle	haute puissance 1	Polyvalentes 2	Format réduit 3	Grande surface 4	Bi-têtes 5
puissance / lumens	17 W / 1440 Lm	7 W / 900 Lm	4,2 W / 360 Lm	8,4 W / 720 Lm	2 x 4,2 W / 2 x 360 Lm
température thermodynamique	4500° Kelvins	4500° Kelvins	4500° Kelvins	4500° Kelvins	2 x 4500° Kelvins
Indice Rendu de Couleur (IRC)	95	95	95	95	95
isolation	classe II	classe II	classe II	classe II	classe II
dim. tête de la lampe	160x133mm	100x110mm	60x95mm	104x229mm	60x95mm
dim. base de la lampe	Ø69xh115mm	Ø69xh115mm	Ø69xh115mm	Ø69xh115mm	Ø69xh115mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	Ø 5 / Ø 10 / Ø 20 cm	Ø 8 / Ø 15 / Ø 25 cm	Ø 20 / Ø 25 / Ø 50 cm	30x40/40x50/60x80 cm	Ø20/Ø25/Ø50 cm
Lux à 30/50/100 cm	60 000/45 000/15 000 Lux	53 000/30 000/9 500 Lux	9 600 / 4 000 / 1 000 Lux	8 000/3 000/1 000 Lux	9 600/4 000/1 000 Lux
longueur du bras flexible	700 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1250 mm + 250 mm par bras
poids	2,3 kg	1,5 kg	1,2 kg		3 kg
alimentation	230 V câble 3 m	230 V câble 3 m	230 V câble 3 m	230 V câble 3 m	230 V câble 3 m
Lampes avec interrupteur classique					
standard	SX1010	SX1110	SX600	SX1410	SX1310
double intensité	SX1011		-	-	-
avec variateur de puissance	-	SX1112	-	-	-
avec batterie autonomie 2h	-	SX1113	SX1213	-	-
Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR					
standard	SX1015	SX1115	SX1215	SX1410	SX1315
double intensité	SX1016	-	-	-	-