

Lampes halogène

- lumière chaude, éclairage uniforme, respect du rendu des couleurs
- intensité constante, aucun dégagement de chaleur
- montée sur flexible semi-rigide 650 mm (1140 mm sur demande)
- tête avec rotule articulée
- protection IP20, isolation Classe II
- réflecteur spot : faisceau concentré
- coloris blanc
- fixation directe par 4 vis, autres fixations en option ci-dessous

Lampes halogène

Lampes halogène 20 W



Meilleur rapport
qualité/puissance/prix.

Lampes halogène 50 W
poignée ergonomique

Idéales pour l'examen
et la petite chirurgie.

Lampe halogène 35 W
double faisceau

Sélection rapide du
faisceau focalisé ou étroit.

- double faisceau : focalisé (10°) ou large (36°)
- passage de l'un à l'autre par un interrupteur

puissance / lumens	20 W / 400 Lm
temp. thermodynamique	3000° kelvin
IRC	100
longévité des ampoules	5 000 heures min.
type culot	GU 5,3
isolation	Classe II
dim. tête de la lampe	Ø 70 mm
dim. base de la lampe	Ø 69 x h 115 mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	Ø 5 / Ø 10 / Ø 20 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	50 000 / 23 000 / 6 000 Lux
longueur du bras flexible	650 mm
poids	1,3 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampe interrupteur classique	SX506
Lampe détecteur IR sans contact	SX508

puissance / lumens	50 W / 1000 Lm
temp. thermodynamique	3000° kelvin
IRC	100
longévité des ampoules	5 000 heures min.
type culot	GU 5,3
isolation	Classe II
dim. tête de la lampe	Ø 110 mm
dim. base de la lampe	Ø 69 x h 115 mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	Ø 5 / Ø 7 / Ø 17 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	55 000 / 31 000 / 15 000 Lux
longueur du bras flexible	650 mm
poids	1,3 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampe standard	SX515
Lampe détecteur IR sans contact	SX513

puissance / lumens	35 W / 700 Lm
temp. thermodynamique	3000° kelvin
IRC	100
longévité des ampoules	4 000 heures min.
type culot	GU 4
isolation	Classe II
dim. tête de la lampe	Ø 110 mm
dim. base de la lampe	Ø 69 x h 115 mm
surface éclairée à 30/50/100 cm	étroit : 5 / 10 / 20 cm large : 20 / 40 / 60 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	étroit : 57 000 / 23 000 / 6 000 lux large : 12 000 / 5 000 / 1 300 lux
longueur du bras flexible	650 mm
poids	1,5 kg
alimentation	230 V câble 3 m
Lampe double faisceau	SX520

Dispositifs de fixation en option pour gammes SX

équerre murale : en aluminium laqué



référence Prix HT
SX14030

étau simple



référence Prix HT
SX14020

étau universel : pour rails médicaux et tubes en aluminium, avec plaque support



référence Prix HT
SX14050

socle lourd de table en acier laqué époxy Ø 220 mm, 1,5 kg



référence Prix HT
SX14010

pied roulant télescopique : en acier laqué, 5 roulettes, hauteur 600 à 1000 mm, Ø 53 mm (autres hauteurs sur demande)



référence Prix HT
SX14650

pied roulant télescopique lesté : en acier laqué, 5 roulettes, hauteur 600 à 1000 mm, Ø 53 mm (autres hauteurs sur demande)



référence Prix HT
SX14660

bras mural articulé : en acier laqué blanc, 3 points de rotation, 2 x 400 mm



référence Prix HT
SX14040