

## Imprimante compacte pour identification en laboratoire

- ▶ imprimante autonome (nécessite seulement un clavier)
- ▶ vitesse d'impression : 100 mm / seconde
- ▶ écran couleur



### Imprimante

- imprimante monochrome
- interfaces Ethernet et USB, possibilité de brancher un clavier
- écran couleur LCD
- mémoire interne 64 Mo
- résolution d'impression : 300 dpi
- horodatage
- dim. / poids : 202 x 258 x 173 mm / 2,50 kg
- alimentation : batterie rechargeable lithium-ion ou adaptateur secteur
- livrée complète avec adaptateur secteur, câble USB, logiciel WorkStation™ et un dérouleur externe pour imprimer de grands rouleaux d'étiquettes

### Étiquettes

- largeur max. de l'étiquette : 10 à 112 mm
- étiquettes pré-découpées ou en bandes continues
- largeur max. d'impression : 105,60 mm

### Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barre, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette

	référence	Prix HT
<b>Imprimante compacte pour identification en laboratoire</b>	<b>BY1300</b>	
<b>Rubans encreurs 70 mètres, largeur 65 mm</b>		
Ruban haute résistance aux produits chimiques à température élevée et aux solvants	<b>BY1350</b>	
Ruban sans halogène standard	<b>BY1351</b>	
Ruban pour impression extrêmement précise, idéal pour les codes barres	<b>BY1352</b>	
<b>Rubans encreurs 70 mètres, largeur 110 mm</b>		
Ruban haute résistance aux produits chimiques à température élevée et aux solvants	<b>BY1353</b>	
Ruban sans halogène standard	<b>BY1354</b>	
Ruban pour impression extrêmement précise, idéal pour les codes barres	<b>BY1355</b>	




Dérouleur externe (inclus)



Ruban encreur


type	dim. (larg. x long. x diamètre)	référence	nombre	Prix HT
<b>Étiquettes en polyester blanc avec extrémité auto-protégée pour azote liquide, -196° à +130°C</b>				
1	9,53 x 19,05 mm	<b>BY1301</b>	1500 étiq.	
1	12,70 x 45,72 mm	<b>BY1302</b>	1500 étiq.	
1	12,70 x 55,88 mm	<b>BY1303</b>	1500 étiq.	
1	15,24 x 41,28 mm	<b>BY1304</b>	1500 étiq.	
1	15,24 x 66,68 mm	<b>BY1305</b>	1500 étiq.	
1	25,40 x 66,68 mm	<b>BY1306</b>	1500 étiq.	
<b>Étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80° à +130°C</b>				
2	22,86 x 19,05 mm	<b>BY1307</b>	2500 étiq.	
2	22,86 x 22,86 mm	<b>BY1309</b>	2500 étiq.	
2	22,90 x 22,90 mm	<b>BY1310</b>	1500 étiq.	
3	63,50 x 5,08 mm	<b>BY1311</b>	2500 étiq.	
<b>Étiquettes en polyester blanc mat durables résistantes à la paraffine et aux solvants, jusqu'à +35°C</b>				
3	26,67 x 6,35 mm	<b>BY1312</b>	3000 étiq.	
3	26,67 x 7,95 mm	<b>BY1313</b>	3000 étiq.	
<b>Étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)</b>				
3	31,75 x 9,53 mm	<b>BY1314</b>	1500 étiq.	
3	41,28 x 15,24 mm	<b>BY1315</b>	1500 étiq.	
3	48,26 x 25,40 mm	<b>BY1316</b>	1500 étiq.	
3	55,88 x 38,10 mm	<b>BY1317</b>	1500 étiq.	
3	95,25 x 38,10 mm	<b>BY1318</b>	1500 étiq.	
<b>Étiquettes fines en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes givrés et congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux congélateurs, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)</b>				
3	25,40 x 9,53 mm	<b>BY1319</b>	2500 étiq.	
4	25,40 x 9,53 x Ø 9,53 mm	<b>BY1320</b>	1500 étiq.	
3	25,40 x 12,70 mm	<b>BY1321</b>	2500 étiq.	
4	25,40 x 12,70 x Ø 9,53 mm	<b>BY1322</b>	1500 étiq.	
4	25,40 x 12,70 x Ø 11,18 mm	<b>BY1323</b>	1500 étiq.	
3	25,40 x 19,05 mm	<b>BY1324</b>	2500 étiq.	
3	25,40 x 25,40 mm	<b>BY1325</b>	2500 étiq.	
3	48,26 x 25,40 mm	<b>BY1326</b>	1500 étiq.	
5	Ø 9,53 mm	<b>BY1327</b>	1500 étiq.	
5	Ø 12,70 mm	<b>BY1328</b>	1500 étiq.	
<b>Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour une nouvelle identification, -40° à +80°C (post-traitement de cassettes d'inclusion par exemple)</b>				
3	19,05 x 6,35 mm	<b>BY1329</b>	3000 étiq.	
3	19,05 x 19,05 mm	<b>BY1330</b>	1500 étiq.	
3	25,40 x 4,75 mm	<b>BY1331</b>	3000 étiq.	
3	25,40 x 12,70 mm	<b>BY1332</b>	2500 étiq.	
3	26,67 x 6,35 mm	<b>BY1333</b>	3000 étiq.	
3	50,80 x 25,40 mm	<b>BY1334</b>	1500 étiq.	
<b>Étiquettes en tissu nylon épaisses pour un traitement facile mais adaptable, -196° à +90°C (sur du polypropylène dans l'azote liquide, résistantes aux autoclaves)</b>				
3	22,86 x 12,70 mm	<b>BY1335</b>	1500 étiq.	
2	25,40 x 9,53 mm	<b>BY1336</b>	1500 étiq.	
4	25,40 x 9,53 x Ø 9,53 mm	<b>BY1337</b>	1500 étiq.	
3	38,10 x 19,05 mm	<b>BY1338</b>	1500 étiq.	
3	50,80 x 6,35 mm	<b>BY1339</b>	1500 étiq.	
3	50,80 x 25,40 mm	<b>BY1340</b>	1500 étiq.	
5	Ø 12,70 mm	<b>BY1341</b>	1500 étiq.	
<b>Étiquettes en polyester de résistance modérée aux agents chimiques pour lamelles de base, -80° à +120°C (résistance de courte durée au xylène, DMSO et éthanol)</b>				
2	22,86 x 19,05 mm	<b>BY1342</b>	1500 étiq.	
3	22,86 x 22,86 mm	<b>BY1343</b>	1000 étiq.	



1



2



3



4



5