Endoscope vidéo
avec caméra sur sonde flexible

- **écran LCD sans fil amovible pour une vue à distance**
- **tête de caméra Ø9 mm (jusqu'à Ø4,5 mm en option)**

- écran sans fil détachable pour une observation à distance (jusqu'à 10 mètres à partir du point de mesure)
- tête de caméra étanche IP67
- vidéo capturée avec horodatage
- éclairage avec variateur d'intensité
- outils d'extensions à fixer sur la caméra (inclus)
- possibilité de transférer les images et les vidéos vers un PC via une carte microSD ou un câble USB
- livré avec 4 piles AA, carte micro SD avec adpatateur SD, câble USB, outils d'extension (miroir, crochet et aimant), sonde vidéo flexible, adaptateur secteur AC 240 V, support magnétique pour moniteur et sacoche rigide

diamètre caméra		Ø9 mm
caméra	champ de vision horizontale	45°
	éclairage réglable intégré	4 LEDs
	résolution	712 x 486 pixels
	longueur sonde	1 mètre
	fréquence de transmission	2468 MHz
	portée de transmission sur l'écran	jusqu'à 10 mètres de distance
	distance focale	15 à 25 cm de l'objet
	capteur	CMOS
	fréquence d'images	10, 15, 20, 25 ou 30 img/sec.
moniteur	écran LCD	3,5" TFT / 320 x 240 pixels
	résolution vidéo / image	960 x 240 px (AVI) / 640 x 480 px (JPEG)
	sortie vidéo	0,9 à 1,3 V à 75 Ω
	dimensions / poids	100 x 70 x 25 mm / 140 g
	autonomie	2 heures
	alimentation	secteur 240 V / 50-60 Hz
dimensions / poids manette		186 x 145 x 41 mm / 530 g
alimentation manette		4 piles AA
Endoscope		BR7250
accessoires		
sonde 1 m avec caméra Ø17 mm		BR7201
sonde 2 m avec caméra Ø17 mm		BR7202
sonde 5 m avec caméra Ø17 mm		BR7203
sonde 1 m avec caméra Ø9 mm		BR7204
sonde 2 m avec caméra Ø9 mm		BR7205
sonde 5 m avec caméra Ø9 mm		BR7206
sonde 1 m avec caméra Ø4,5 mm		BR7207
sonde 1 m avec caméra Ø5,8 mm		BR7208
sonde rallonge 0,95 m, Ø19 mm		BR7209

Mini endoscope vidéo
avec caméra sur sonde flexible

- tête de caméra étanche IP57
- sonde flexible, conserve la forme souhaitée
- éclairage avec variateur d'intensité 5 niveaux
- appareil rechargeable via le port USB intégré à l'aide de l'adaptateur AC (inclus) ou d'un port USB sur votre PC
- livré complet avec sonde vidéo flexible et adaptateur secteur AC avec câble USB

diamètre caméra		Ø17 mm
caméra	éclairage réglable intégré	4 LEDs
	longueur sonde	1 mètre
	distance focale	15 à 25 cm de l'objet
	capteur	CMOS, 300 000 pixels
	fréquence d'images	30 images/seconde
moniteur	écran LCD	2,4" TFT / 480 x 234 pixels
	sortie vidéo	PAL ou NTSC
	alimentation	batterie rechargeable
Endoscope		BR7500

Mini microscope vidéo

- éclairage avec variateur d'intensité
- 5 effets d'affichage : normal, gris, inversé, relief ou images côte à côte
- possibilité de transmettre les images en temps réel sur un PC via l'interface USB et le logiciel (inclu)
- appareil rechargeable via le port USB intégré à l'aide de l'adaptateur AC (inclus) ou d'un port USB sur votre PC
- livré complet avec support d'observation, logiciel compatible Windows® et câble mini-USB

zoom optique / numérique	7x à 27x / 4x
éclairage réglable intégré	3 LEDs
capteur	CMOS, 300 000 pixels
stockage	2MB (~ 60 images)
écran LCD	1,8" TFT
interface	mini-USB
dimensions / poids	120 x 56 x 25 mm / 70 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V ou 3 piles rechargeables 1,2 V
Mini microscope vidéo	BR7300