

Caméras numériques haute vitesse

- ▶ photo et vidéo
- ▶ avec Wifi, selon modèle



jusqu'à
18 MP



- modes : progressif ou obturateur déroulant
- exposition et balance des blancs automatiques ou manuelles
- filtre RGB
- T°C ambiante admissible 0°C à 50°C, 30-80 % HR max.
- alim. : 5V via une interface USB sur PC
- livrées avec câble USB 3, deux adaptateurs

pour stéréomicroscopes, lame de calibration 76 x 24 mm (1 mm/100), objectif à monture C Ø23,2 mm et CD-Rom avec logiciel

définition	5 MégaPixels	18 MégaPixels
résolution max.	1280 x 720 pixels	4912 x 3684 pixels
images/seconde	12 img/s	6 img/s
capteur	CMOS 1/2,5"	CMOS 1/2,3"
temps d'exposition	0,1 ms à 3 secondes	0,1 ms à 3 secondes
interface	WiFi / USB 3	USB 3
adaptateurs stéréo.	Ø 30 et Ø 30,5 mm	Ø 30 et Ø 30,5 mm
fixation	monture C 0,5x	monture C 0,5x
logiciel	ImageFocus® Alpha	ImageFocus® Alpha
Caméras haute vitesse	XF4285 1	XF4280 2