

## Pipeteur à pompe manuelle pour travail sous hotte

### Pipetus® Junior

- la réserve de vide est générée manuellement en actionnant le piston placé sur le dessus du pipeteur : aspiration manuelle par pression répétitive
- touche d'aspiration
- touche de distribution par gravité, la vitesse de distribution est proportionnelle à la pression sur la touche
- sans recharge : pas d'électricité sous la hotte
- éjection "Blow-out" de la dernière goutte grâce au soufflet sur le dessus du pipeteur
- filtre hydrophobe : évite les remontées de liquide dans le pipeteur



compatibilité	Pipettes 0,5 à 25 ml
aspiration	≈ 2 ml /pression
filtre hydrophobe	0,2 µm
Pipetus® Junior	HL1900

## Pipeteur à pompe à vide séparée pour travail sous hotte

- pompe à vide séparée du pipeteur : pas besoin d'électricité, idéal pour le travail sous hotte
- touche d'aspiration
- touche de distribution par gravité, la vitesse de distribution est proportionnelle à la pression sur la touche
- vitesse maximale de distribution réglable sur la pompe
- pas de temps de recharge, pas d'électricité sous la hotte
- éjection "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- filtre hydrophobe et valve de sécurité : évitent les remontées de liquide dans le pipeteur
- livré complet avec pompe à vide séparée 230 V



### Pipetus® standard

compatibilité	Pipettes 0,1 à 200 ml
aspiration	≈ 2 ml /pression
filtre hydrophobe	0,2 µm
Pipetus® Standard	HL1950

## Pipeteur électronique

- ▶ léger et ergonomique

- facile d'utilisation pour les opérations à une main
- convient à la majorité des pipettes, en plastique ou en verre
- vitesse d'aspiration et de distribution continue
- filtre autoclavable et hydrophobe
- livré complet, avec chargeur et batterie



compatibilité	Pipettes 0,1 à 100 ml
filtre hydrophobe	0,45 µl
alimentation	batterie lithium recharge 2 à 3 h. autonomie > 8 h.
Pipeteur	DG1300

## Pipetus® Akku - pipeteur automatique motorisé

silencieux, léger et autonome

- ▶ pipetage jusqu'à 200 ml
- ▶ pour pipettes graduées, jaugées, pipettes Pasteur
- ▶ 5 vitesses de pipetage
- ▶ écran couleur

- touche "Speed" : réglage de la vitesse sur 5 niveaux
- touche "EX / Blow-out" : mode de pipetage normal ou rapide
- affichage couleur : état de charge des batteries, mode et vitesse de pipetage
- **soupape de sécurité** : empêche l'entrée de tout liquide dans l'appareil
- **soupape de dosage** très sensible : réglage fin et précis
- adaptateur silicone : étanchéité absolue au raccord de toute les pipettes
- moteur à pompe sans vibrations : silencieux
- filtre à membrane PTFE
- stérilisation de l'embout de pipette : 121°C / 2 bar (sauf filtre)
- poids : 240 g
- livré complet avec chargeur, support-recharge et 2 filtres 0,2 µm



compatibilité	Pipettes 0,1 à 200 ml
filtre hydrophobe	0,2 µm
alimentation	batterie NiMH autonomie 50 h. recharge automatique sur le support, ou directement via le chargeur
Pipetus® Akku	HL1500
accessoires de recharge	
Filtre 0,2 µm, les 5	HL1525
Chargeur suppl.	HL1550