

Micropipettes SMART LMR® entièrement autoclavables

- ▶ code couleur pour faciliter l'identification
- ▶ conformes à la norme EN-ISO8655
- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ certificat d'étalonnage individuel
- ▶ **garantie : 3 ans**

- ergonomiques : excellente prise en main avec corps recouvert de matière élastomère
- entièrement autoclavables sans démontage
- refovement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- réglage manuel et affichage numérique du volume 4 digits avec bouton de blocage pour éviter tout dérèglement
- embout très fin facilitant l'introduction même dans des tubes très étroits
- pipettes multicanaux : manifold rotatif sur 360°
- compatibles avec les pointes des marques les plus couramment utilisées
- piston à ressort souple pour un effort manuel minimum
- chaque pipette est testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage



volume	incrément	exactitude (au vol min / max)	couleur	référence	Prix HT
pipettes monocanal à volume réglable					
0,1 à 2,5 µl	0,002 µl	± 12 % ¹ / ± 2,5 %	●	AC4003	
0,5 à 10 µl	0,02 µl	± 2,5 % ² / ± 1,0 %	●	AC4001	
2 à 20 µl	0,02 µl	± 3,0 % / ± 0,9 %	●	AC4002	
5 à 50 µl	0,1 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC4005	
10 à 100 µl	0,1 µl	± 3,0 % / ± 0,8 %	●	AC4010	
20 à 200 µl	0,2 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC4020	
100 à 1000 µl	1,0 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC4100	
500 à 5000 µl	10,0 µl	± 2,0 % / ± 0,5 %	●	AC4500	
1000 à 10000 µl	20,0 µl	± 3,0 % / ± 0,6 %	●	AC4111	
pipettes 8 canaux à volume réglable					
0,5 à 10 µl	0,02 µl	± 4,0 % ² / ± 1,5 %	●	AC9010	
5 à 50 µl	0,1 µl	± 3,0 % / ± 1,0 %	●	AC9050	
10 à 100 µl	0,1 µl	± 1,5 % / ± 1,0 %	●	AC9100	
20 à 200 µl	0,1 µl	± 1,5 % / ± 0,7 %	●	AC9200	
30 à 300 µl	0,2 µl	± 1,5 % / ± 0,8 %	●	AC9300	
pipettes 12 canaux à volume réglable					
0,5 à 10 µl	0,02 µl	± 4,0 % ² / ± 1,5 %	●	AC9011	
5 à 50 µl	0,1 µl	± 3,0 % / ± 1,0 %	●	AC9051	
10 à 100 µl	0,1 µl	± 1,5 % / ± 1,0 %	●	AC9101	
20 à 200 µl	0,1 µl	± 1,5 % / ± 0,7 %	●	AC9201	
30 à 300 µl	0,2 µl	± 1,5 % / ± 0,8 %	●	AC9301	
accessoires					
Portoir carrousel pour 6 pipettes monocanal				ACS60	1
Portoir mural pour 1 pipette monocanal ou multicanaux				ACS100	

¹ exactitude pour volume 0,25 µl - ² exactitude pour volume 1 µl

Micropipettes WITOPET Premium



- légères, robustes et ergonomiques
- nécessitent très peu d'effort de pipetage
- précision meilleure que celle exigée par la norme ISO 8655
- verrouillage du volume pour des résultats sans erreur
- bouton d'éjection de pointe en acier inoxydable, réglable pour s'adapter à la morphologie des droitiers ou des gauchers
- système de calibrage intégré avec clé d'étalonnage
- entièrement autoclavables à +121°C
- compatibles avec les pointes des marques les plus couramment utilisées
- certificat individuel et numéro de série

volume	incrément	exactitude (au vol min / max)	couleur	référence	Prix HT
pipettes monocanal à volume réglable					
0,2 à 2 µl	0,01 µl	± 12 % / ± 1,5 %	●	WR1010	
1 à 10 µl	0,1 µl	± 2,5 % / ± 1,0 %	●	WR1011	
2 à 20 µl	0,1 µl	± 5,0 % / ± 1,0 %	●	WR1012	
10 à 100 µl	1 µl	± 3,5 % / ± 0,8 %	●	WR1013	
20 à 200 µl	1 µl	± 2,5 % / ± 0,8 %	●	WR1014	
100 à 1000 µl	10 µl	± 3,0 % / ± 0,8 %	●	WR1015	
500 à 5000 µl	10 µl	± 2,4 % / ± 0,6 %	●	WR1016	
1000 à 10000 µl	100 µl	± 3,0 % / ± 0,6 %	●	WR1017	
pipettes 8 canaux à volume réglable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 18,0 % / ± 2,2 %	●	WR1020	
2 à 20 µl	0,1 µl	± 5,5 % / ± 2,0 %	●	WR1021	
20 à 200 µl	1 µl	± 2,75 % / ± 1,1 %	●	WR1022	
20 à 300 µl	1 µl	± 5,5 % / ± 1,1 %	●	WR1023	
pipettes 12 canaux à volume réglable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 18,0 % / ± 2,2 %	●	WR1030	
2 à 20 µl	0,1 µl	± 5,5 % / ± 2,0 %	●	WR1031	
20 à 200 µl	1 µl	± 2,75 % / ± 1,1 %	●	WR1032	
20 à 300 µl	1 µl	± 5,5 % / ± 1,1 %	●	WR1033	
accessoires					
Portoir rond pour 6 pipettes monocanal				WR1019	