

Micropipettes LMR® volume réglable

- ▶ code couleur : identification facile
- ▶ conformes aux normes EN-ISO8655 et DIN12650
- ▶ piston en acier inoxydable
- ▶ partie inférieure autoclavable
- ▶ certificat d'étalonnage individuel
- ▶ garantie : 3 ans



- ergonomiques : excellente prise en main
- pipettes multicanaux : bloc inférieur rotatif sur 360° pour faciliter le pipetage en toutes circonstances
- partie inférieure autoclavable, résistante aux chocs et aux produits chimiques
- refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- réglage manuel et affichage numérique du volume
- compatibles avec la plupart des marques de pointes
- piston avec une faible résistance : évite tout effort
- chaque pipette est testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage



Micropipettes LMR® autoclavables volume réglable

- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ capacité de 0,1 à 10 000 µl

- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume



volume	incrément	exactitude (au vol min / max)	couleur	référence	Prix HT
--------	-----------	----------------------------------	---------	-----------	---------

micropipettes monocanal

0,1 à 2,5 µl	0,01 µl	± 12 % ¹ / ± 2,5 %	●	AC2003	
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 2,5 % ² / ± 1,0 %	●	AC2001	
2 à 20 µl	1 µl	± 3,0 % / ± 0,9 %	●	AC2002	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC2005	
10 à 100 µl	0,5 µl	± 3,0 % / ± 0,8 %	●	AC2010	
20 à 200 µl	0,1 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC2020	
50 à 200 µl	1 µl	± 1,0 % / ± 0,6 %	●	AC2050	
100 à 1000 µl	5 µl	± 2,0 % / ± 0,6 %	●	AC2100	
200 à 1000 µl	5 µl	± 0,9 % / ± 0,6 %	●	AC2200	
500 à 5000 µl	50 µl	± 2,0 % / ± 0,5 %	●	AC2000	
1000 à 5000 µl	50 µl	± 0,8 % / ± 0,5 %	●	AC2500	
1000 à 10000 µl	100 µl	± 3,0 % / ± 0,6 %	●	AC2101	
500 à 10000 µl	100 µl	± 3,0 % / ± 0,6 %	●	AC2102	

micropipettes 8 canaux

0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4,0 % ² / ± 1,5 %	●	AC8010	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3,0 % / ± 1,0 %	●	AC8050	
10 à 100 µl	1 µl	± 1,5 % / ± 1,0 %	●	AC8100	
20 à 200 µl	1 µl	± 1,5 % / ± 0,7 %	●	AC8200	
30 à 300 µl	1 µl	± 1,5 % / ± 0,8 %	●	AC8300	

micropipettes 12 canaux

0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4,0 % ² / ± 1,5 %	●	AC8011	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3,0 % / ± 1,0 %	●	AC8051	
10 à 100 µl	0,5 µl	± 1,5 % / ± 1,0 %	●	AC8101	
20 à 200 µl	0,1 µl	± 1,5 % / ± 0,7 %	●	AC8201	
30 à 300 µl	1 µl	± 1,5 % / ± 0,8 %	●	AC8301	

accessoires

Portoir en ligne pour 6 pipettes monocanal	ACS6
--	------

* sans éjecteur de pointe - ¹ exactitude pour volume 0,25 µl - ² exactitude pour volume 1 µl