



## Secoueur vortex vitesse fixe



- ▶ grande puissance
- ▶ très robuste
- ▶ excellente stabilité

- fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"
- stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc
- puissance : 60 W
- livré complet avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm

| vitesse      | fixe 2500 tr/min    |
|--------------|---------------------|
| poids        | 3,5 kg              |
| orbite       | Ø 4 mm              |
| protection   | IP21                |
| dimensions   | 127 x 130 x h160 mm |
| alimentation | 230 V / 50/60 Hz    |
| Vortex       | VTX300              |



support et  
inserts en  
option

| support / inserts          | réf.       | Prix HT |
|----------------------------|------------|---------|
| pour insert Ø100           | VTX510 [1] |         |
| Inserts en mousse perforée |            |         |
| 8 tubes 20 mm              | VTX515 [2] |         |
| 8 tubes 16 mm              | VTX514 [3] |         |
| 12 tubes 12 mm             | VTX513     |         |
| 18 tubes 10 mm             | VTX512 [4] |         |
| 48 µtubes PCR 6 mm         | VTX511 [5] |         |
| Plaque en mousse à picots  |            |         |
| plaque Ø100 mm             | VTX516 [6] |         |



## Secoueur vortex vitesse réglable



- ▶ excellente stabilité

- mise en service automatique par légère pression du tube sur le support
- fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"
- stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc
- puissance : 60 W
- livré complet avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm

| vitesse      | réglable 0 à 2500 tr/min |
|--------------|--------------------------|
| poids        | 3,5 kg                   |
| orbite       | Ø 4 mm                   |
| protection   | IP21                     |
| dimensions   | 127 x 130 x h160 mm      |
| alimentation | 230 V / 50/60 Hz         |
| Vortex       | VTX500                   |



support et  
inserts en  
option

| support / inserts          | réf.       | Prix HT |
|----------------------------|------------|---------|
| pour insert Ø100           | VTX510 [1] |         |
| Inserts en mousse perforée |            |         |
| 8 tubes 20 mm              | VTX515 [2] |         |
| 8 tubes 16 mm              | VTX514 [3] |         |
| 12 tubes 12 mm             | VTX513     |         |
| 18 tubes 10 mm             | VTX512 [4] |         |
| 48 µtubes PCR 6 mm         | VTX511 [5] |         |
| Plaque en mousse à picots  |            |         |
| plaque Ø100 mm             | VTX516 [6] |         |

IKA®



## Vortex Genius 3



[2] + [9]  
agitation de  
microplaque

[2] + [8]  
agitation de  
flacon

- vitesse réglable par palier de 500 tr/min.
- fonctionnement par impulsion ou en continu
- boîtier robuste monobloc, stabilité parfaite grâce aux pieds en silicone à fort pouvoir d'amortissement de vibrations
- moteur ventilé permettant un fonctionnement continu avec très faible dégagement calorifique

| vitesse      | 0 à 2500 tr/min     |
|--------------|---------------------|
| poids        | 4,5 kg              |
| orbite       | Ø 4 mm              |
| protection   | IP21                |
| dimensions   | 127 x 149 x h136 mm |
| alimentation | 230 V / 50/60 Hz    |
| Vortex       | MX801               |



portoirs de tubes en option

| capacité tubes               | réf.       | Prix HT |
|------------------------------|------------|---------|
| support Ø88 mm               | MX8011 [1] |         |
| support universel Ø150 mm    | MX8012 [2] |         |
| 54 x 1,5 ml                  | MX8013 [3] |         |
| 18 x Ø10 mm                  | MX8014 [4] |         |
| 12 x Ø12 mm                  | MX8015 [5] |         |
| 8 x Ø16 mm                   | MX8016 [6] |         |
| 8 x Ø20 mm                   | MX8017 [7] |         |
| sangle pour 1 Erlen < 250 ml | MX8018 [8] |         |
| 1 x microplaque              | MX8019 [9] |         |