

## Secoueurs vortex



- régulateur de vitesse électronique
- absence de vibrations
- précision vitesse  $\pm 30$  tr/min
- charge maximum : 0,5 kg
- parfaite stabilité grâce à un centre de gravité extrêmement bas et à trois pieds antidérapants en caoutchouc
- tête  $\varnothing$  25 mm
- fonctionnement en continu ou par pression du tube

<b>vitesse</b>	réglable 50 à 3000 tr/min
<b>poids</b>	2,2 kg
<b>orbite</b>	$\varnothing$ 4,5 mm
<b>protection</b>	IP42
<b>dimensions</b>	180 x 220 x h70 mm
<b>alimentation</b>	230 V / 50 Hz
<b>Vortex</b>	WIZARD2

**portoirs et supports en option**

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 [1]	
Portoirs $\varnothing$ 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 [2]	
19 x 1,5 ml	WIZ12 [3]	
5 x $\varnothing$ 16 mm	WIZ14 [4]	
1 x microplaque	WIZ15 [5]	

## Secoueurs vortex infrarouge



Un capteur infrarouge détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel

- régulateur de vitesse électronique
- absence de vibrations
- précision vitesse  $\pm 30$  tr/min
- charge maximum : 0,5 kg
- parfaite stabilité grâce à un centre de gravité extrêmement bas et à trois pieds antidérapants en caoutchouc
- tête  $\varnothing$  25 mm
- bouton de sélection pour fonctionnement par capteur infrarouge ou en continu

<b>vitesse</b>	réglable 50 à 3000 tr/min
<b>poids</b>	2,2 kg
<b>orbite</b>	$\varnothing$ 4,5 mm
<b>protection</b>	IP42
<b>dimensions</b>	180 x 220 x h70 mm
<b>alimentation</b>	230 V / 50 Hz
<b>Vortex</b>	WIZARD

**portoirs et supports en option**

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 [1]	
Portoirs $\varnothing$ 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 [2]	
19 x 1,5 ml	WIZ12 [3]	
5 x $\varnothing$ 16 mm	WIZ14 [4]	
1 x microplaque	WIZ15 [5]	