




Agitateur à disque compact

► peut être placé en incubateur

- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- puissance : 20 W
- livré avec 36 pinces :
12 pinces pour tubes 1,5 ml
12 pinces pour tubes 15 ml
12 pinces pour tubes 50 ml



vitesse	réglable 0 à 80 tr/min
axe de rotation	fixe 90°
protection	IP21
dimensions	220 x 300 x h310 mm / 2 kg
alimentation	100 - 240 V / 50/60 Hz
Rotateur	ROX110

Mini-agitateur rotateur multi-directionnel

- compact et léger
- construction en ABS et acier inox recouvert de peinture époxy
- nombreuses combinaisons de mouvement d'agitation
- mouvements : rotation verticale, rotation horizontale, balancement à 20°, 40° ou 60°, renversement
- deux microplaques peuvent être utilisées avec n'importe quel disque
- conditions ambiantes admissibles : +4°C à +65°C
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur
- rouleur livré avec disque rotatif, capacité 36 microtubes de 1,5 / 2 ml
- autres disques en option



vitesse	fixe 20 tr/min
axe de rotation	réglable 0 à 90°
dimensions	213x102xh126mm/1,8kg
alimentation	230 V / 50/60 Hz
Rotateur	ROL40
Disques rotatifs en option	
10x tubes 15 ml et 12x tubes Ø 13 mm	ROL41 1
pour 6 x tubes 50 ml	ROL42 2



Nombreuses combinaisons de mouvements d'agitation

- rotation verticale, agitation douce
- rotation horizontale, agitation vigoureuse
- balancement avec angle 20°, 40° ou 60°
- renversement, agitation douce
- renversement, agitation vigoureuse