

## Secoueur orbital multifonction

vitesse max.

250 tr/min



- trois types de mouvement : orbital, réciproque (type ping-pong) et vibrant
- charge max. : 8 kg



Secoueur livré nu,  
plates-formes  
interchangeables  
en option

- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 96 heures, incrément 1 min
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- 8 plates-formes interchangeables en option
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- écran LCD

| vitesse      | 20 à 250 tr/min         |
|--------------|-------------------------|
| plate-forme  | au choix                |
| orbite       | 20 mm                   |
| charge max.  | 8 kg                    |
| dimensions   | 410x410xh130 mm/11,7 kg |
| alimentation | 230 V / 50 Hz           |
| Secoueur     | MX1150                  |



| Plate                                                                               | référence   | Prix HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>Plates-formes AVEC pinces - dim 360 x 400 mm</b>                                 |             |         |
| Plate-forme 30 pinces pour fiole 100 ml                                             | MX1151      |         |
| Plate-forme 16 pinces pour fiole 250 ml                                             | MX1152      |         |
| Plate-forme 9 pinces pour fiole 500 ml                                              | MX1153      |         |
| Plate-forme 6 pinces pour fiole 1000 ml                                             | MX1154 [1]  |         |
| <b>Plate-forme SANS pinces- dim 360 x 400 mm, et pinces [2]</b>                     |             |         |
| Plate-forme nue                                                                     | MX1155      |         |
| pince-tulipe pour fiole 100 ml (23 max.)                                            | MX155A      |         |
| pince-tulipe pour fiole 250 ml (13 max.)                                            | MX155B      |         |
| pince-tulipe pour fiole 500 ml ( 9 max.)                                            | MX155C      |         |
| pince-tulipe pour fiole 1000 ml ( 6 max.)                                           | MX155D      |         |
| <b>Plate-forme universelle à barres - dim : 345 x 430 x h105 mm</b>                 |             |         |
| Plate-forme à 3 barres réglables                                                    | MX1156 [3]  |         |
| <b>Plates-formes avec tapis caoutchouc anti-dérapant dim : 80 x 480x hauteur mm</b> |             |         |
| Plate-forme 1 étage                                                                 | MX1157A     |         |
| Plate-forme 2 étages - haut. 510 mm                                                 | MX1157B     |         |
| Plate-forme 3 étages - haut. 340 mm                                                 | MX1157C     |         |
| Plate-forme 4 étages - haut. 170 mm                                                 | MX1157D [4] |         |

## Secoueur orbital, équilibrage automatique du chargement

vitesse max.

450 tr/min



- plate-forme : 480x380 mm
- charge maximale : 3 kg



- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 96 heures
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- écran LCD
- plates-formes en option



| vitesse                                                                               | 50 à 450 tr/min       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| plate-forme                                                                           | 480 x 380 mm          |
| orbite                                                                                | Ø 10 mm               |
| charge max.                                                                           | 3 kg                  |
| dimensions                                                                            | 220x205xh90 mm/3,4 kg |
| alimentation                                                                          | 230 V / 50 Hz         |
| Secoueur                                                                              | MX1140                |
| <b>Plates-formes en option</b>                                                        |                       |
| Plate-forme universelle 3 barres réglables - 285 x 220 x h40 mm                       | MX1141 [1]            |
| Plate-forme 255 x 255 mm avec tapis caoutchouc anti-dérapant                          | MX1142 [2]            |
| Plate-forme 6 pinces pour fioles 250 - 300 ml - 250 x 190 mm                          | MX1143 [3]            |
| Plate-forme 12 pinces pour fioles 100 - 150 ml - 250 x 190 mm                         | MX1144 [4]            |
| Plate-forme avec ressorts pour fixer jusqu'à 88 tubes de Ø 30 mm - 275 x 205 x h75 mm | MX1145 [5]            |