

Secoueurs rotatifs économiques orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge max.

3 kg

dimensions plateau

240 x 240 mm

- vitesse réglable en continu
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- peuvent être placés en incubateur ou dans une enceinte réfrigérée
- livrés avec une plateforme anti-dérapante 240 x 215 mm



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 20 mm	amplitude linéaire 10 mm	balancement à angle fixe 7°	rotation orbitale angle fixe 7°
vitesse réglable	0 à 200 tr/min	0 à 200 osc/min	0 à 80 tr/min	0 à 80 tr/min
charge maximum	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
puissance	30 W	30 W	20 W	20 W
dim. (lxpxh) / poids	270x330xh110mm/3,1 kg	270x330xh110mm/3,1 kg	270x330xh130mm/3,2 kg	270x330xh130mm/2,7 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs économiques	MX110	MX125	MX130	MX140

Supports universels coulissants



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- supports avec 3 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc, coulissant verticalement, ou horizontalement ET verticalement
- dim. : 240 x 240 x h120 mm

référence

Prix HT

MX702 Support de fixation coulissant verticalement

MX701 Support de fixation coulissant horizontalement et verticalement

MX709 Rouleau de fixation

Plateau et tulipes pour verrerie



- 112 positions
- dim. : 246 x 246 mm

référence

Prix HT

MX703 Plateau sans tulipes

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml

Secoueurs rotatifs orbital et va-et-vient

charge max.

2,5 kg

dimensions plateau

240 x 240 mm

- régulateur électronique de vitesse
- fonctionnement en continu ou programmable
- minuterie de 1 à 1199 minutes
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- conditions adm. : +5°C à +40°C, 80% HR
- interface RS232 : contrôle et programmation via un logiciel (sur demande)
- moteur DC sans balais électro-commuté : efficace, durable et faible maintenance
- livrés avec un support de fixation universel 240 x 240 mm avec 3 rouleaux coulissant horizontalement et verticalement



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient
mouvement	diamètre orbital 4 mm	amplitude linéaire 4 mm
vitesse réglable	100 à 800 tr/min	100 à 350 osc/min
charge max.	2,5 kg	2,5 kg
puissance	30 W	30 W
protection	IP21	IP21
dim. (lxpxh) / poids	300 x 340 x h100 mm / 8,1 kg	300 x 340 x h100 mm / 8,1 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs rotatifs	DG1900 [1]	DG1910 [2]



Support universel coulissant verticalement



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 3 rouleaux de fixation coulissant verticalement, recouverts de caoutchouc
- dim. : 240 x 240 x h120 mm


référence

Prix HT

MX702 Dispositif de fixation

MX709 Rouleau de fixation

Grande plateforme avec tapis anti-dérapant



- dim. : 300 x 230 mm

référence

Prix HT

DG910 Plateforme anti-dérapante

Plateau et tulipes pour verrerie



- 112 positions
- dim. : 246 x 246 mm

référence

Prix HT

MX703 Plateau sans tulipes

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml