

Mini-secoueur pour immunologie 2 ou 4 microplaques

vitesse max.

1200 tr/min



- livré avec plate-forme 2 plaques
- fonctionnement continu, sans à-coup



- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 24 heures
- mode «en continu» jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- affichage digital en alternance de la vitesse et du temps
- livré avec plate forme pour 2 microplaques, plate-forme pour 4 microplaques en option

vitesse	150 à 1200 tr/min
capacité	2 plaques
orbite	Ø 2 mm
dimensions	220 x 205 x h90 mm / 2 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur	VX4750
Plate-forme 4 plaques	VX4751

Secoueurs de microplaque

vitesse max.

1300 tr/min



- modèle avec timer intégré

- économie d'espace : dimensions légèrement supérieures à une plaque de microtitration
- technologie sans moteur : absence de pièces mécaniques en mouvement, pas d'usure
- boîtier en ABS, entretien facile
- fonctionnement idéal en robotique avec contrôle de mise en service à distance



1

vitesse	standard	avec minuteur
vitesse	950 à 1300 tr/min	950 à 1300 tr/min
capacité	1 microplaque ?	1 microplaque ?
orbite	Ø 1 mm	Ø 1 mm
minuterie	-	de 1 à 180 min et en continu
couvercle transparent	en option	inclus
dimensions	93 x 133 x 87 mm	93 x 133 x 87 mm
Secoueur	ORB100	ORB200
Couvercle	ORB101	-

Secoueur digital 4 microplaques

vitesse max.

1500 tr/min



- double affichage LED : vitesse et temps



- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- système de fixation des plaques simple et rapide
- minuterie : 99h 99min ou en continu
- fonctionnement temporisé ou en continu
- vitesse et durée d'agitation programmables
- affichage digital simultané : temps et vitesse
- plaque de support en aluminium

vitesse	200 à 1500 tr/min
capacité	4 microplaques
plate-forme	213 x 141 x 13 mm
orbite	Ø 3 mm
dimensions	290 x 270 x 120 mm / 6,5 kg
alimentation	230 V, 50/60 Hz
Secoueur	VX4600

Agitateur de microplaques

vitesse max.

1800 tr/min



- stable et très silencieux
- très petite taille, adapté pour un usage sous hotte ou en chambre froide

- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode continu
- pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- attaches amovibles pour clipser les plateaux
- livré avec un socle en mousse pour 20 microtubes 1,5 / 2,0 ml et un lot d'attaches pour microplaques
- interface USB pour commande à distance, en option
- affichage digital de la vitesse et du temps
- moteur sans balais longue durée



vitesse	300 à 1 800 tr / min
capacité	20 µtubes / 1 microplaque ?
orbite	Ø 2 mm
dimensions	127 x 85 x h86 mm / 1,4 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	NU1021
interface USB	NU1022