

Incubateurs à agitation porte vitrée grande capacité

vitesse max.

250 tr/min



temp. max.

+ 70°C

- construction robuste en acier
- régulateur électronique de température
- affichage digital : température, vitesse d'agitation et temps d'agitation
- minuterie intégrée : 1 min à 999 heures
- alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- convection forcée : ventilateur de circulation d'air intégré, parfaite homogénéité de la température dans la chambre
- interface RS232C : contrôle de la tempé-




1

rature et de l'agitation via un PC grâce au logiciel Labworldsoft

- secoueurs livrés sans plateau et sans accessoires

modèle	45 litres	150 litres
capacité	2 plateaux (tubes haut. < 150 mm)	2 plateaux (tubes haut. < 180 mm)
température	ambiante+5°C à +70°C (± 0,2°C)	ambiante+5°C à +70°C (± 0,2°C)
dim. interne	450 x 300 x 320 mm	674 x 540 x 430 mm
charge max.	12 kg	20 kg
orbite	Ø 25 mm	Ø 25 mm
vitesse	10 à 250 tr/min	10 à 250 tr/min
dim. ext.	710 x 650 x 710 mm / 70 kg	930 x 980 x 820 mm / 135 kg
alimentation	230 V	230 V
Secoueur	GF3032	GF3033 1

plateaux et pinces de fixation
pour erlens



- plateau inox perforé pour pinces de fixation pour ballons à fond rond ou fond plat, Erlenmeyers, fioles coniques, etc.

	réf	Prix HT
plateaux de base		
Plateau inox 450 x 300 mm pour GF3032	GF3970	
Plateau alu. 674 x 540 mm pour GF3033	GF3980	
pinces interchangeables		
pour Erlen	nb. max.	
	avec GF3970	avec GF3980
25 ml	52	99
50 ml	35	99
100 ml	22	50
200 ml	15	26
300 ml	13	26
500 ml	10	26
1000 ml	6	12
	réf	Prix HT
	GF10	
	GF11	
	GF12	
	GF13	
	GF14	
	GF15	
	GF16	

plateaux et portoirs
pour tubes



- plateau inox perforé prévu pour recevoir des portoirs de tubes
- portoirs de tubes en inox, inclinables jusqu'à 90°C
- capacité par portoir : 24 tubes Ø16/17 x h160 mm ou 24 tubes Ø16/17 x h100 mm ou 24 tubes Ø12 x h100 mm ou 24 tubes Ø12 x h75 mm
- capacité par plateau : 3 portoirs (plateau GF3970) et 6 portoirs (plateau GF3980)

référence	Prix HT
plateaux de base	
GF3970 Plateau inox pour incubateur 45 litres 450 x 300 mm	
GF3980 Plateau alu pour incubateur 150 litres, 674 x 540 mm	
portoir inox 24 tubes	
GF3955 Portoir inox 24 places	

Incubateur à agitation orbitale

vitesse max.

250 tr/min



temp. max.


+ 70°C

- construction robuste en acier
- régulateur électronique de température
- affichage digital : température, vitesse temps
- minuterie intégrée : 1 min à 999 heures
- alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- convection forcée : ventilateur de circulation d'air intégré, parfaite homogénéité de la température dans la chambre
- interface RS232C pour le contrôle de la température et de l'agitation à travers un PC grâce au logiciel Labworldsoft
- incubateur livré avec couvercle panoramique, sans plateau ni accessoire



modèle	46 litres
capacité	1 plateau
T°C	ambiante+5°C à +70°C (±0,2°C)
dim. interne	450 x 450 x 280 mm
charge max.	12 kg
orbite	Ø 30 mm
vitesse	10 à 250 tr/min
dim. ext.	525 x 665 x 570 mm / 38,5 kg
alim.	230 V
Secoueur	GF3031

support plateau



- plateau géant, mouvement doux et régulier pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- surface de pose : 420 x 420 mm

référence

Prix HT

GF3995 Support plateau

plateau et pinces de fixation pour erlens

- plateau inox perforé 450 x 450 mm pour pinces de fixation pour ballons à fond rond ou fond plat, Erlen, fioles coniques, etc.



	réf	Prix HT
Plateau inox	GF3960	
supports		
pour Erlen	nb. max.	
	réf	Prix HT
25 ml	79	GF10
50 ml	49	GF11
100 ml	36	GF12
200 ml	22	GF13
300 ml	16	GF14
500 ml	12	GF15
1000 ml	9	GF16

support universel



- pour Erlen, ballons à fond plat, ballons à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 6 rouleaux recouverts de caoutchouc
- dim. : 450 x 450 mm

référence

Prix HT

GF3990 Support universel

plateau et portoirs pour tubes



- plateau inox perforé 450 x 450 mm prévu pour recevoir des portoirs de tubes
- portoirs de tubes en inox, inclinables jusqu'à 90°C
- capacité par portoir : 24 tubes Ø16/17 x h160 mm ou 24 tubes Ø16/17 x h100 mm ou 24 tubes Ø12 x h100 mm ou 24 tubes Ø12 x h75 mm
- capacité par plateau : 6 portoirs

référence

Prix HT

GF3960 Plateau inox

GF3955 Portoir inox 24 places