Soudeuse de sac sous vide Jumbo

Idéales pour la restauration, la cuisine sous vide et l'emballage alimentaire

- conception tout inox
- couvercle transparent
- chambre à vide avec angles arrondis, nettoyage facile
- réglage du temps de vide et de soudure
- soudure-coupure et deuxième barre de soudure sur demande
- barre de soudure amovible
- livrées avec plaques d'insertion volumique, pour un bon positionnement du produit

1

2

3

	Mini Jumbo	Jumbo Plus 1	Jumbo 30	Jumbo 35 2	Jumbo 42	Jumbo 42 XL 3
capacité pompe	**4 m³/h**	**8 m³/h**	**8 m³/h**	**16 m³/h**	**16 m³/h**	**16 m³/h**
cycle machine	25 à 60 secondes	15 à 35 secondes	20 à 40 secondes	15 à 30 secondes	20 à 40 secondes	20 à 40 secondes
longueur soudure max.	280 mm	280 mm	350 mm	350 mm	420 mm	420 mm
dimensions chambre	310 x 280 x 85 mm	310 x 280 x 85 mm	370 x 350 x 150 mm	310 x 280 x 85 mm	**370 x 420 x 180 mm**	**460 x 420 x 180 mm**
dimensions ext. / poids	450 x 335 x 305 mm / 26 kg	450 x 335 x 305 mm / 32 kg	555 x 450 x 365 mm / 44 kg	555 x 450 x 405 mm / 51 kg	530 x 490 x 440 mm / 58 kg	615 x 490 x 440 mm / 65 kg
alim. / puissance	230 V - 50 Hz / 0,30 kW	230 V - 50 Hz / 0,40 kW	230 V - 50 Hz / 0,40 kW	230 V - 50 Hz / 0,55 kW	230 V - 50 Hz / 0,55 kW	230 V - 50 Hz / 0,55 kW
Soudeuses à vide	**SP4250**	**SP4255**	**SP4260**	**SP4265**	**SP4270**	**SP4275**
accessoires						
kit de maintenance	**SP4291**	**SP4292**	**SP4292**	**SP4293**	**SP4293**	**SP4293**
sacs PA/PE	**voir tableau ci-dessous**					

Soudeuses de sac sous vide Boxer

Idéales pour la restauration et l'emballage alimentaire et industriel

- **jusqu'à 10 programmes mémorisables**

- conception tout inox
- couvercle transparent
- chambre à vide avec angles arrondis, nettoyage facile
- réglage du temps de vide et de soudure
- soudure-coupure et deuxième barre de soudure sur demande
- barre de soudure amovible
- **système Soft Air** : remise en atmosphère progressive pour protéger le produit (réglable)
- **modèles avec pressostat** : réglage des niveaux de vide en pourcentage
- **modèles avec réinjection de gaz** : permet de créer un vide résiduel supérieur à 30%
- livrées avec plaques d'insertion volumique, pour un bon positionnement du produit

1

2

	Boxer 35 1	Boxer 42	Boxer 42 XL 2
capacité pompe	**16 m³/h**	**21 m³/h**	**21 m³/h**
cycle machine	15 à 35 secondes	15 à 35 secondes	15 à 35 secondes
longueur soudure max.	350 mm	420 mm	420 mm
dimensions chambre	370 x 350 x 150 mm	**370 x 420 x 180 mm**	**460 x 420 x 180 mm**
dimensions ext. / poids	550 x 450 x 405 mm / 52 kg	530 x 490 x 440 mm / 64 kg	615 x 490 x 440 mm / 72 kg
alim. / puissance	230 V - 50 Hz / 0,55 kW	230 V - 50 Hz / 0,75 kW	230 V - 50 Hz / 0,75 kW
Soudeuses standard	**SP4300**	**SP4310**	**SP4320**
Soudeuses + pressostat	**SP4301**	**SP4311**	**SP4321**
Soudeuses + pressostat + réinjection gaz	**SP4302**	**SP4312**	**SP4322**
accessoires			
kit de maintenance	**SP4293**	**SP4294**	**SP4294**
sacs PA/PE	**voir tableau ci-contre**		

Sacs PA/PE pour soudeuses sous vide
avec soudures sur 3 côtés

dim. ext.	épaisseur	référence	Prix HT
150 x 300 mm	0,14 mm	**SP4280**	les 2000
150 x 500 mm	0,09 mm	**SP4281**	les 1000
200 x 300 mm	0,14 mm	**SP4282**	les 2000
300 x 400 mm	0,14 mm	**SP4283**	les 800
250 x 400 mm	0,14 mm	**SP4284**	les 900
350 x 450 mm	0,12 mm	**SP4285**	les 1000
400 x 430 mm	0,14 mm	**SP4286**	les 300
400 x 500 mm	0,09 mm	**SP4287**	les 600
sacs PA / Alu / PE disponibles sur demande			