Mini-thermomètres
avec sondes de pénétration

-40 à +120°C **-50 à +300°C**

- réponse rapide
- sondes de pénétration très pointues
- conditions ambiantes admissibles : -10°C à +50°C, jusqu'à 95% HR
- livrés avec pile

	sonde +120°C	sonde +300°C
température	-40 à +120°C	-50 à +300°C
résolution	0,1°C	0,1°C
exactitude	±0,5°C de 0 à +100°C	±0,5°C de 0 à +100°C
sonde de pénétration	Ø 3 x 120 mm câble PVC 400 mm	Ø 3 x 120 mm manche et câble silicone résistants à +250°C, 750 mm
temps de réponse	3 secondes	20 secondes
dimensions	90 x 60 x h25 mm	90 x 60 x h25 mm
alimentation	1 pile 9 V autonomie 3000 h	1 pile 9 V autonomie 3000 h
Thermomètre + sonde	ATE101 1	ATE103 2

1 2

Thermomètre HACCP
avec sonde à thermistance NTC

-50 à +150°C

Sonde renforcée, pour produits semi-solides ou en décongélation

fonctions :
- Cal Check
- auto-extinction 8 - 60 min.

- indicateur de stabilité : affichage du temps de stabilisation de la mesure
- indice de protection : IP65
- sonde de pénétration en acier inox à usage général
- livré avec sonde, câble 1 mètre et piles

température	-50 à +150°C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,4°C de -10 à +80°C
sonde de pénétration	câble 1 mètre
dimensions / poids	28 x 57 x h140 mm / 175 g
alimentation	3 piles 1,5 V autonomie 4500 h
Thermomètre + sonde ATE461	ATE460
accessoire de rechange et option	
Sonde à thermistance NTC de rechange + câble 1 m	ATE461
Étui antichoc bleu	ATE462

Thermomètres
pour thermocouple K

-50 à +1300°C

fonction :
- mémoire min./max.
- Hold
- Différentiel (2 canaux)

- 1 canal ou 2 canaux de température indépendants
- affichage digital géant rétroéclairé
- sonde type K non livrée
- dispositif de fixation murale et béquille pour poser sur un plan de travail

température	-50 à +1300°C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
capteur	type thermocouple K
sonde	câble 1 mètre
dimensions / poids	150 x 75 x h40 mm / 215 g
dimensions écran	65 x 45 mm, chiffres h35 mm
alimentation	1 pile 9V (6F22)
Thermomètre 1 canal	ATE550
Thermomètre 2 canaux	ATE560

Mini-thermomètre
à capteur Pt100

-50 à +300°C

- temp. ambiante admissible : -10°C à +50°C

température	-50 à +300°C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,3°C
capteur	Pt100
sonde	câble PVC 1 mètre
dimensions	90 x 65 x h25 mm
alimentation	1 pile 9V (type 6F22) autonomie 300 h.
Mini-thermomètre sans sonde	ATE110
Mallette de transport	ATE110M
sondes à capteur Pt100	
Sonde immersion, temps de réponse 5 s	ATE110E
Sonde pénétration, temps de réponse 15 s	ATE110P
Sonde air-gaz, temps de réponse 5	ATE110A
Sonde surface, temps de réponse 55 s	ATE110S