Agitateurs électroniques

- **régulateur électronique de vitesse**
- **mandrin auto-bloquant sans clé**
- **arbre creux pour tige Ø 1 à 10 mm**

- régulateur électronique de vitesse
- fonctionnement silencieux
- mandrin auto-serrant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé
- protection contre les surcharges : arrêt automatique en cas de surtension de surcharge, de surchauffe ou en conditions anormales d'utilisation
- **arbre d'entraînement creux : la tige peut traverser le boîtier, facilite le réglage de la hauteur active de la tige d'agitation**

Modèles digitaux

- vitesse constante et précise quelle que soit la quantité ou la viscosité du milieu agité (fonction SpeedServo)
- démarrage progressif pour éviter les éclaboussures
- mémorisation de la vitesse de consigne même après mise hors service de l'agitateur
- minuterie électronique intégrée : programmation du temps d'agitation de 0 à 999 min 59 s, affichage digital du temps restant
- affichage digital multifonctions : affichage simultané des paramètres vitesse réelle, vitesse de consigne, temps et messages de sécurité
- indicateur de couple : affichage digital du couple sur l'arbre d'agitation en Ncm
- fonctions de sécurité avancées, affichage digital des messages de sécurité : "Over Load" (surcharge), "Over Curr" (erreur de vitesse : blocage ou vitesse max. dépassée), "Over Temp" (surchauffe), "OverVolt" (surtension), une éventuelle surcharge provoque une réduction automatique de la vitesse, si la surcharge persiste, le moteur s'arrête

capacité	15 litres	25 litres	25 litres - digital	40 litres	40 litres - digital	70 litres
vitesse	50 à 1300 tr/min	50 à 2000 tr/min	50 à 2000 tr/min	50 à 2000 tr/min	50 à 1200 tr/min	20 à 1200 tr/min
affichage digital vitesse	-	-	affichage digital	-	affichage digital	-
viscosité max.	1 000 mPa.s	25 000 mPa.s	25 000 mPa.s	50 000 mPa.s	50 000 mPa.s	**100 000 mPa.s**
couple max.	15 Ncm	40 Ncm	40 Ncm	80 Ncm	80 Ncm	**120 Ncm**
puissance moteur	30 W	120 W	120 W	190 W	190 W	190 W
dim. (lxpxh)	80 x p200 x h160 mm	80 x p196 x h215 mm	80 x p196 x h215 mm	80 x p196 x h230 mm	80 x p196 x h230 mm	80 x p196 x h230 mm
poids	1,3 Kg	2,9 kg	2,5 kg	2,9 kg	3 kg	2,9 kg
mandrin auto-bloquant	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10,5 mm
arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux
indice IP / cond. ambiantes	IP40 / 0 à +40°C	IP40 / 0 à +40°C	IP40 / 0 à +40°C	IP40 / 0 à +40°C	IP40 / 0 à +40°C	IP42 / 0 à +40°C
Agitateurs à hélice	**AG5100**	**AG5700**	**AG5750**	**AG5800**	**AG5850**	**AG5300**
accessoires						
statif socle en U	**AG5110**	**AG5110**	**AG5110**	**AG5110**	**AG5110**	**AG5110**
noix de serrage	**AG5120**	**AG5120**	**AG5120**	**AG5120**	**AG5120**	**AG5120**