

Boîtes isothermes certifiées UN3373

- boîtes certifiées UN3373 - P650 ADR et 650 IATA pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie B
- à utiliser avec un emballage secondaire ou primaire étanche et résistant à la pression (95 kPa) type DIAGNOBAG®

- adaptées aux expéditions en température dirigée, en frais (+1° / +8°C) et en congélation (jusqu'à -20°C entre 48h et 120h)
- boîte et poignées en carton blanc
- parois et fond isothermes en mousse de polyuréthane rigide 40 mm



capacité	10 litres	15 litres	20 litres	30 litres	55 litres
dim. extérieures	310 x 310 x 305 mm	420 x 360 x 260 mm	365 x 365 x 370 mm	450 x 390 x 380 mm	520 x 520 x 400 mm
dim. intérieures	220 x 220 x 205 mm	330 x 270 x 160 mm	275 x 275 x 270 mm	360 x 300 x 280 mm	430 x 430 x 300 mm
poids	1,18 kg	1,73 kg	1,83 kg	2,31 kg	3,52 kg
Boîtes isothermes	CX1270 les 36	CX1271 les 28	CX1272 les 30	CX1273 les 20	CX1274 les 10

Boîte FRIGIPACK® certifiée UN3373

- boîte certifiée UN3373 - P650 ADR et 650 IATA pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie B
- à utiliser avec un emballage secondaire ou primaire étanche et résistant à la pression (95 kPa) type DIAGNOBAG®



- adaptée aux expéditions en température dirigée, en frais (+1° / +8°C pendant 48h) et en congélation (jusqu'à -20°C pendant 72h)
- boîte en carton blanc
- coque moulée en polystyrène 60 mm
- barrière intermédiaire permettant de réguler le transfert du froid vers le compartiment bas
- couvercle en polystyrène

format	boîte
dimensions ext.	335 x 295 x 375 mm
dimensions int.	200 x 160 x 245 mm
poids	1,25 kg
Boîte	CX1280 les 40

Boîtes en polystyrène expansé certifiées UN3373

- boîtes certifiées UN3373 - P650 ADR et 650 IATA pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie B
- adaptées aux expéditions en température dirigée (basse positive ou congélation) pendant 24h à 72h, selon épaisseur

- adaptées aux expéditions en température dirigée (basse positive ou congélation) pendant 24h à 72h, selon épaisseur



volume	épaisseur parois	dimensions externes	dimensions internes	référence	Prix HT
2,7 litres	30 mm	260 x 170 x 170 mm	200 x 110 x 125 mm	CX1300	les 60
4,7 litres	17,5 mm	315 x 315 x 90 mm	280 x 280 x 60 mm	CX1301	les 64
5,3 litres	30 mm	315 x 215 x 210 mm	255 x 155 x 135 mm	CX1302	les 40
6 litres	20 mm	340 x 240 x 140 mm	300 x 200 x 100 mm	CX1303	les 48
8,4 litres	15 mm	315 x 215 x 180 mm	305 x 185 x 150 mm	CX1304	les 48
9,2 litres	31 mm	332 x 254 x 230 mm	270 x 195 x 175 mm	CX1305	les 20
10 litres	18 mm	295 x 232 x 235 mm	260 x 195 x 200 mm	CX1306	les 20
11,3 litres	25 mm	390 x 285 x 190 mm	340 x 230 x 145 mm	CX1307	les 24
12 litres	35 mm	380 x 320 x 220 mm	310 x 250 x 155 mm	CX1308	les 20
12 litres	30 mm	392 x 268 x 249 mm	330 x 210 x 180 mm	CX1309	les 20
17,3 litres	60 mm	460 x 420 x 290 mm	340 x 300 x 170 mm	CX1310	les 40
18,8 litres	34 mm	378 x 332 x 305 mm	310 x 265 x 230 mm	CX1311	les 16
21 litres	30 mm	495 x 350 x 190 mm	455 x 310 x 150 mm	CX1312	les 16
26,3 litres	30 mm	490 x 400 x 240 mm	430 x 340 x 180 mm	CX1313	les 10
36,2 litres	20 mm	600 x 400 x 220 mm	560 x 360 x 180 mm	CX1314	les 10
39,3 litres	30 mm	510 x 390 x 330 mm	450 x 330 x 265 mm	CX1315	les 12
46,5 litres	30 mm	520 x 500 x 290 mm	460 x 440 x 230 mm	CX1316	les 6
57,7 litres	50 mm	603 x 394 x 470 mm	503 x 298 x 384 mm	CX1317	les 20
62 litres	30 mm	750 x 420 x 305 mm	690 x 360 x 250 mm	CX1318	les 6
83,5 litres	50 mm	680 x 420 x 550 mm	580 x 320 x 450 mm	CX1319	les 4