

Autoclaves automatiques économiques

capacité

50 à 100 litres

- panneau de contrôle pour le réglage de la température et de la pression, affichage de la température et du temps
- couvercle à ouverture latérale (de gauche à droite)
- ouverture du couvercle à partir de 96°C (pour un solide) ou de 79°C (pour un liquide)
- remplissage manuel de l'eau dans la cuve
- valve de drainage à l'avant de l'autoclave
- système de sécurité en cas de surchauffe ou de surpression
- tuyau d'évacuation de la vapeur et valve de sécurité situés à l'arrière de l'autoclave
- jauge de pression
- cuve en acier inox

- autoclaves sur roulettes avec freins
- temps de stérilisation de 1 à 300 minutes
- temps de liquéfaction de 1 à 300 minutes
- protection thermique des poignées
- livrés avec 2 paniers (pour LC1650 et LC1660) ou 3 paniers (pour LC1670) en acier

Modes de stérilisation

- mode solide : chauffage / stérilisation / échappement et refroidissement de l'air
- mode liquide : chauffage / stérilisation / pré-refroidissement / évacuation de la vapeur



	50 litres	80 litres	100 litres
dimensions cuve	Ø 325 x 670 mm	Ø 400 x 709mm	Ø 400 x 809 mm
température	105 à 135°C	105 à 135°C	105 à 135°C
pression	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
puissance	2,6 kW	4,6 kW	4,6 kW
dimensions extérieures	580 x 490 x 1080 mm	730 x 625 x 1100 mm	730 x 625 x 1200 mm
Autoclaves automatiques économiques	LC1650	LC1660	LC1670

Petit autoclave

capacité

24 litres

- imprimante intégrée pour enregistrement des données : temps, pression, température, numéro de série, programme sélectionné et horodatage
- 4 cycles de stérilisation préprogrammés et 1 cycle manuel (choix du temps, de la pression, de la température et évacuation de la pression)

	24 litres
dimensions cuve	Ø 243 x 500 mm
température	100 à 136°C
pression	0,1 à 2,3 bar
puissance	2,5 kW
dimensions extérieures	500 x 450 x 950 mm
poids	60 kg
Petit autoclave	LC1680
panier de rechange	LC1681
panier percé en acier Ø240 x 430 mm (inclus)	LC1681

- panneau de contrôle pour le réglage de la température, affichage de la température, de la pression et du temps
- remplissage manuel de l'eau dans la cuve
- couvercle avec verrouillage électronique et mécanique
- valve de sécurité réglée à 3 bar
- cuve en acier inox AISI 304
- autoclaves sur roulettes avec freins
- livré avec 1 panier percé en acier

