

Balances Sartorius Quintix®

exactitude

1 g

portée

5,1 à 6,1 kg

plateau inox

Ø 180 mm

Jauges de contrainte

- protection IP40
- niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage, affichage sur l'écran
- protection par mot de passe
- écran tactile couleur avec interface utilisateur graphique
- boîtier résistant aux produits chimiques
- paravent de protection avec portes latérales
- dim. 216 x 360 x h95 mm / 4,7 kg

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne isoCAL	
5,1 kg	1 g	0,5 g	1 g	SR2060	
6,1 kg	1 g	0,5 g	1 g	SR2061	
accessoires (imprimantes SR2000, SR2003 - câbles USB SR2006, SR2007, SR2008) page 825					
Pack batterie				SR2005	



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle min./max.
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

Balances de laboratoire KERN® Série 440

exactitude

1 g

portée

4 à 6 kg

plateau inox

150 x 170 mm

Jauges de contrainte

- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alimentation : 240 V / 50 Hz
- livré avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
4 kg	1 g	1 g	± 2 mg	BEB14001	
6 kg	1 g	1 g	± 2 mg	BEB16000	
accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - câble BM5002) page 824					
Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures				BM5115	



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balances économiques KERN® Série EMB

exactitude

1 à 5 g

portée

2,2 à 5,2 kg

plateau plastique

Ø 150 mm

Jauges de contrainte

portée	résolution	réf	Prix HT
			étalonnage externe
2,2 kg	1 g	LB870	
5,2 kg	1 g	LB878	
5,2 kg	5 g	LB880	
accessoires			
Adapt. secteur 230 V			LB992

- large affichage digital LCD, 16 mm
- auto-extinction après 3 minutes
- possibilité de peser sous la balance
- dim. (lxpxh) : 170 x 240 x 39 mm / 750 g
- alim. : 4 piles 1,5 V ou 230 V avec adaptateur en option
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande



- totalisation

Imprimantes pour balances KERN®

Imprimante standard



- interface RS232
- indication de la date et de l'heure
- fonction BPL
- adaptateur secteur 230 V livré

Imprimante BPL statistiques



- interface RS232
- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- adaptateur secteur 230 V livré

Kit de détermination de la densité KERN®



- détermination de la densité de liquides et de solides de densité $\leq / \geq 1$
- pour toutes les balances analytiques KERN

Contenu du kit

- bécher
- thermomètre
- porte-échantillon
- adaptateur
- contrepoids
- plomb (inox, 20 g)
- panier universel submersible, fil $\varnothing$ 0,5 mm, pour corps solides flottants, conforme à la norme DIN EN ISO 1183-1

référence

Prix HT

BM5026 Kit de détermination de densité des solides et liquides

	Imprimante avec date - heure	Imprimante BPL statistiques
pour balances gamme :	ABJ, ABS, ABT, AEJ, AES, BED, BLB, DE, FCB, FKB, PBJ, PBS, PCB, PLJ, TB6000	ABJ, ABS, ABT, AEJ, AES, BED, BLB, DE, FCB, FKB, PBJ, PBS, PCB, PLJ, TB6000
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	0,75 ligne / sec	0,75 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne	40 caractères/ligne
largeur papier	112 mm	112 mm
dimensions (lpxph)	165 x 140 x h50 mm	165 x 140 x h50 mm
alimentation	230 V	230 V
câble RS232	option variant selon balance	option variant selon balance
Imprimantes pour balances	BM5010	BM5001
papier de rechange		
rouleau de papier pour imprimante	BM5010P les 10	BM5001P les 10
câbles d'interface : pour balances type ...		
BED, DE, FCB, FKB, PCB, PLJ, TB6000	BM5002	-
AEJ, AES	BM5003	BM5003
BLB	BM5005	BM5005
ABS, ABJ	BM5007	BM5007
ABT, PBJ, PBS	BM5008	BM5008
PFB	BM5009	BM5009

Câbles d'interface balance / imprimante



type de balance	câble
BED, DE, FCB, FKB, PCB, PLJ, PLS, TB6000	BM5002
AEJ, AES	BM5003
BLB	BM5005
ABS, ABJ	BM5007
ABT, PBJ, PBS	BM5008
PFB	BM5009

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante
transfert thermique et
impression thermique directe

Imprimante
transfert thermique

Imprimante
impression thermique directe


1

2

3

	SR2000	SR2003	BSA91001
pour balances gamme :	thermobalances SR2200 et SR2210	Secura®, Quintix®, Practum®, thermobalances SR2200 et SR2210	Entris® thermobalances SR2200 et SR2210
type papier	papier standard ou étiquettes	papier standard (inclu)	papier standard (inclu)
résolution	203 dpi	203 dpi	203 dpi
largeur max. papier	54 mm	56 mm	57 mm
vitesse d'impression	100 mm / seconde	100 mm / seconde	2,5 lignes / seconde
dimensions (lpxh) / poids	241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg	155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg
alimentation	240 V	240 V	240 V
interface	RS232 - USB	USB (câble inclu)	RS232 (câble inclu)
Imprimantes pour balances	SR2000 1	SR2003 2	BSA91001 3
consommables pour impression par transfert thermique			
rouleau de papier, l'unité	SR2015	-	-
rouleau d'étiquettes en continu	SR2016	-	-
consommables pour impression thermique directe			
rouleaux de papier, les 5	SR2017	SR2017	BSA91007
rouleau d'étiquettes en continu	SR2018	-	-
ruban encreur	-	-	BSA91008
câbles Mini USB/RS232 (longueur 1 mètre)			
câble Mini USB/USB A 9 broches	SR2006	-	-
câble Mini USB/RS232 9 broches	SR2007	(inclu)	-
câble Mini USB/RS232 25 broches	SR2008	-	-

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- récipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)
- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

référence

- SR2009** Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg
- SR2013** Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg
- SR2014** Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg

Prix HT

