

## Balances plates-formes industrielles KERN® Série DE

exactitude  
0,5 à 100 g

portée  
3 à 300 kg

plateau inox  
Voir tableau



- modèles avec affichage haute précision/ résolution
- interface RS232

- modèle à double portée : commutation automatique entre les deux gammes
- design ergonomique, surface polie
- affichage LCD rétroéclairé dim. : 225 x 110 x h45 mm, hauteur des chiffres 25 mm, grande visibilité, IP65
- étalonnage externe automatique
- pesée d'animaux
- interface RS232 bi-directionnelle pour connexion à un ordinateur ou une imprimante
- module de commande à position variable : fixation à l'avant, fixation sur un support vertical, fixation au mur ou position libre à l'aide d'un câble de 1,5 m de longueur
- fonction compte-pièces
- fonction prescription : possibilité d'additionner les poids de différents composants d'un mélange / possibilité d'affichage du poids total de tous les composants
- fonction transfert de données à une imprimante ou un ordinateur
- balances plates-formes industrielles robustes en acier inox
- alimentation : secteur 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou pile 9 V, autonomie 15 h (auto-extinction après 3 min.), ou batterie rechargeable externe, autonomie 150 h
- conditions ambiantes : +5 à +35°C

| portée                                              | exactitude  | plateau (lxpxh)    | poids | longueur câble | référence | Prix HT |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|----------------|-----------|---------|
| <b>balances avec affichage standard</b>             |             |                    |       |                |           |         |
| 6 kg                                                | 0,5 g       | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE006     |         |
| 12 kg                                               | 1 g         | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE012     |         |
| 24 kg                                               | 2 g         | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE024     |         |
| 60 kg                                               | 5 g         | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE060     |         |
| 120 kg                                              | 10 g        | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE120     |         |
| 3 - 6 kg                                            | 1 - 2 g     | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE0036    |         |
| 6 - 15 kg                                           | 2 - 5 g     | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE0615    |         |
| 15 - 35 kg                                          | 5 - 10 g    | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE1535    |         |
| 15 - 35 kg                                          | 5 - 10 g    | 522 x 403 x 90 mm  | 16 kg | 1,4 m          | DE1536    |         |
| 30 - 60 kg                                          | 10 - 20 g   | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE3060    |         |
| 60 - 150 kg                                         | 20 - 50 g   | 318 x 308 x 75 mm  | 4 kg  | 1,4 m          | DE60150   |         |
| 60 - 150 kg                                         | 20 - 50 g   | 522 x 403 x 90 mm  | 16 kg | 1,4 m          | DE60151   |         |
| 60 - 150 kg                                         | 20 - 50 g   | 650 x 500 x 105 mm | 28 kg | 1,4 m          | DE60152   |         |
| 150 - 300 kg                                        | 50 - 100 g  | 522 x 403 x 90 mm  | 16 kg | 1,4 m          | DE150300  |         |
| 150 - 300 kg                                        | 50 - 100 g  | 650 x 500 x 105 mm | 28 kg | 1,4 m          | DE150301  |         |
| <b>balances avec affichage haute résolution</b>     |             |                    |       |                |           |         |
| 6 - 15 kg                                           | 0,2 - 0,5 g | 318 x 308 x 85 mm  | 4 kg  | 1 m            | DE0615H   |         |
| 15 - 35 kg                                          | 0,5 - 1 g   | 318 x 308 x 85 mm  | 4 kg  | 1 m            | DE1535H   |         |
| 30 - 60 kg                                          | 1 - 2 g     | 318 x 308 x 85 mm  | 4 kg  | 1 m            | DE3060H   |         |
| 30 - 60 kg                                          | 1 - 2 g     | 522 x 406 x 100 mm | 16 kg | 1,4 m          | DE3061H   |         |
| 60 - 150 kg                                         | 2 - 5 g     | 318 x 308 x 85 mm  | 4 kg  | 1 m            | DE60150H  |         |
| 60 - 150 kg                                         | 2 - 5 g     | 522 x 406 x 100 mm | 16 kg | 1,4 m          | DE60151H  |         |
| 150 - 300 kg                                        | 5 - 10 g    | 522 x 406 x 100 mm | 16 kg | 1,4 m          | DE150300H |         |
| <b>accessoires</b>                                  |             |                    |       |                |           |         |
| batterie rechargeable externe avec chargeur         |             |                    |       |                | BM5700    |         |
| support vertical pour l'affichage, hauteur 450 mm   |             |                    |       |                | BM5701    |         |
| housses de protection pour module de commande       |             |                    |       |                | BM5703    |         |
| imprimante de statistiques                          |             |                    |       |                | BM5001    |         |
| imprimante standard                                 |             |                    |       |                | BM5010    |         |
| câble d'interface pour imprimantes BM5001 et BM5010 |             |                    |       |                | BM5002    |         |