

Stérilisateurs d'anses électriques chauffage infrarouge

- ▶ tête à angle réglable, selon modèle
- ▶ stérilisation en 5 à 7 secondes
- ▶ appareils compacts

- tube chauffant en céramique
- cylindre de protection en acier inoxydable
- idéal pour l'utilisation en chambre aérobie ou anaérobie



	angle fixe	angle réglable 55°
température	fixe, +825°C, ±50°C	fixe, +825°C, ±50°C
dimensions du tube	Ø 14 mm x 150 mm	Ø 14 mm x 150 mm
puissance	170 W	170 W
alimentation	220V - 50 Hz	220V - 50 Hz
dimensions / poids	185 x 98 x 185 mm / 1,3 kg	159 x 100 x 260 mm / 1,5 kg
Brûleurs électriques	TB4250 [1]	TB4260 [2]

Brûleurs électriques d'Hofmann

- ▶ chauffage uniforme
- ▶ pas de résidu de combustion
- ▶ pas de noircissement

- cheminée en céramique : courant d'air très chaud uniforme et progressif sans points chauds
- rapides, silencieux
- élément chauffant recouvert de céramique résistante à la chaleur et aux agents chimiques : évite les projections de liquides
- robuste : utilisable en continu
- remplacent avantageusement les brûleurs classiques à gaz ou à alcool

Aucun risque
d'intoxication
ou d'explosion



- applications : stérilisation, mise à ébullition, évaporation, séchage, calcination, etc.

	brûleur SANS régulateur	brûleur AVEC régulateur
température	fixe, ±500°C	réglable, ±500°C
montée en température	90 secondes	90 secondes
puissance	590 W	590 W
alimentation	230 V	230 V
dimensions	Ø 12,5 x h 170 mm	Ø 12,5 x h 170 mm
Brûleur électrique	RH1000	RH1100


Stérilisateurs d'anses électriques avec capteur infrarouge

- ▶ rapides, efficaces, sans flamme
- ▶ pas de temps de préchauffage
- ▶ stérilisation en 5 à 10 sec.
- ▶ mise en service automatique par détection infrarouge

- large panneau d'affichage frontal en verre, protection IP20, résistant à la chaleur
- structure en acier inox résistant aux UV et aux solvants
- mise en service automatique par capteur infrarouge
- tube chauffant en quartz ou céramique, suivant modèle
- tube en céramique particulièrement recommandé pour les matières organiques
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène et sous hotte à flux laminaire
- pas de dégagement de chaleur autour de l'appareil, refroidissement rapide
- compatibles avec tous les modèles d'anses
- nettoyage facile
- disjoncteur thermique, arrêt automatique après 1 heure de non utilisation
- affichage digital et signal sonore réglable pour stérilisation et refroidissement
- paramétrable pour deux utilisateurs simultanément
- livré avec un porte anse, une anse Ø 3 mm et un support pour 3 porte-anse au dos de l'appareil



support pour 3 porte-anse
au dos de l'appareil



tube chauffant	tube en quartz	tube en céramique
température de stérilisation	750°C - 1000°C	650°C - 900°C
temps de stérilisation	5 à 10 secondes	5 à 10 secondes
puissance	600 W	600 W
dimensions du tube	Ø 16 mm x 112 mm	Ø 15 mm x 111 mm
dimensions	110 x 180 x h170 mm	110 x 180 x h170 mm
poids	1,8 kg	1,8 kg
alimentation	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Incinérateurs de bactéries	WD6700 [1]	WD6800

accessoires stérilisateurs		
plateau mobile pour 5 porte-anse	WD7008	WD7008
porte anse en acier inox, code couleur pour le manche		
longueur 215 mm, les 4	WD5005 [2]	WD5005 [2]
longueur 245 mm, les 4	WD5006	WD5006