


## Fours de laboratoire à incinération

### 4 à 15 litres



► chambre en plaques de céramique



cheminée

- cheminée avec assistance par ventilateur pour l'extraction des fumées et de l'humidité
- renouvellement continu de l'air dans la chambre
- commande de réglage de la température
- contrôle de la température par microprocesseur

- chauffage et refroidissement rapide
- faible consommation en électricité
- extérieur en acier peint
- orifice sur la porte pour thermocouple
- ouverture de porte latérale



1

### Options

#### référence

LC1773 Interfaces RS232, RS485 et USB + logiciel

LC1774 Protection contre la surchauffe

LC1776 Orifice d'observation (Ø35 mm)

#### Prix HT

fours +900°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,3 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 605 x h500* mm / 55 kg	445 x 640 x h525* mm / 50 kg	640 x 795 x h820* mm / 120 kg	640 x 865 x h820* mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +900°C	LC1910	LC1920	LC1930	LC1940

fours +1100°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,3 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 605 x h500* mm / 55 kg	445 x 640 x h525* mm / 50 kg	640 x 805 x h820* mm / 120 kg	640 x 865 x h820* mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1100°C	LC1911 1	LC1921	LC1931	LC1941

fours +1200°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 605 x h500* mm / 55 kg	645 x 760 x h705* mm / 104 kg	640 x 740 x h820* mm / 120 kg	640 x 865 x h820* mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1200°C	LC1912	LC1922	LC1932	LC1942

fours +1300°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 605 x h500* mm / 55 kg	645 x 760 x h705* mm / 104 kg	640 x 765 x h820* mm / 120 kg	640 x 865 x h820* mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1300°C	LC1913	LC1923	LC1933	LC1943

\* Ajouter 20 à 85 mm pour tenir compte de la hauteur de la cheminée