

Chauffe-ballons standard Electrothermal®

 +450°C

▶ totalement isolés

- boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques
- calotte recouverte d'une grille en acier inox
- corps de chauffe isolé remplaçable, l'isolation évite l'échauffement du boîtier
- régulateur d'énergie pour le réglage de la température
- voyants lumineux : en/hors service et chauffage
- sécurité : arrêt automatique en cas de débordement accidentel
- risque de rupture du ballon minimal



- 3 pinces Ø1,3 cm pour statif fixées au support (2 latérales et une à l'arrière)
- alimentation : 230 V - 50 Hz

capacité	dim. (lxpxh)	poids	puissance	référence	Prix HT
50 ml	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	60 W	CB10050	
100 ml	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	60 W	CB10100	
250 ml	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	150 W	CB10250	
500 ml	238 x 310 x h145 mm	1,25 kg	200 W	CB10500	
1 litre	238 x 310 x h145 mm	1,25 kg	300 W	CB11000	
2 litres	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	500 W	CB12000	
3 litres	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	500 W	CB13000	
5 litres	350 x 400 x h190 mm	2,58 kg	800 W	CB15000	

Chauffe-ballons à agitation magnétique Electrothermal®

 +450°C

 520 tr/min

Mêmes caractéristiques que modèles standard

- agitateur magnétique intégré
- vitesse d'agitation bidirectionnelle réglable en continu jusqu'à 520 tr/min
- centrage automatique du barreau
- 1 pince Ø1,3 cm pour statif fixée à l'arrière
- alimentations séparées pour l'agitateur et le chauffe-ballon



capacité	dim. (lxpxh)	poids	puissance	référence	Prix HT
50 ml	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	80 W	CB20050	
100 ml	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	80 W	CB20100	
250 ml	175 x 260 x h133 mm	1,73 kg	170 W	CB20250	
500 ml	238 x 310 x h157 mm	2,75 kg	220 W	CB20500	
1 litre	238 x 310 x h157 mm	2,75 kg	320 W	CB21000	
2 litres	350 x 400 x h197 mm	5,68 kg	520 W	CB22000	

Chauffe-ballons à fond percé Electrothermal®

 +450°C

Mêmes caractéristiques que modèles standard

- fond percé pour passage d'entonnoir jusqu'à Ø 68 mm, spécialement adapté pour les ballons en forme de poire, cœur, ballons à fond rond, à fond plat, etc
- calotte recouverte d'une grille de sécurité en acier inoxydable reliée à la masse



capacité	dim. (lxpxh)	poids	puissance	référence	Prix HT
10 à 50 ml	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	60 W	CB30050	
100 à 250 ml	175 x 260 x h127 mm	0,78 kg	150 W	CB30250	
500 ml à 1 litre	238 x 310 x h145 mm	2,76 kg	300 W	CB31000	
2 à 5 litres	350 x 400 x h190 mm	5,96 kg	800 W	CB35000	

Chauffe-ballons à calotte lisse Electrothermal®

 +450°C

Mêmes caractéristiques que modèles standard

- calotte étanche lisse en acier inoxydable, facile à nettoyer
- protection électrique et mécanique supplémentaire



capacité	dim. (lxpxh)	poids	puissance	référence	Prix HT
500 ml à 1 litre	238 x 310 x h145 mm	2,76 kg	245 W	CB41000	
2 à 5 litres	350 x 400 x h190 mm	5,96 kg	600 W	CB45000	