


Chauffe-ballons compatibles 3 tailles

+450°C

chaleur uniforme
grande stabilité



- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- 3 zones de chauffage
- compatible avec 3 volumes différents
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- température maximum : +450°C
- interrupteur 3 positions
- contrôleur intégré permettant un réglage continu de la température
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz



Position de l'interrupteur 1 2 3
3 zones de chauffage
Puissance 33% 66% 100%

capacité	dim. (Ø x h)	puis.	référence	Prix HT
50/250 ml	Ø 175 x 180 mm	160W	CB4800050	
250 ml / 1 litre	Ø 220 x 190 mm	350W	CB4800250	
1/3 litres	Ø 300 x 220 mm	700W	CB4801000	

Chauffe-ballons avec agitation magnétique

+450°C 1600 tr/min

▶ contrôle indépendant de la température et de la vitesse



- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèles
- température maximum : +450°C
- interrupteur 2 positions : Min. Max
- contrôleur intégré permettant un réglage continu de la température
- agitateur magnétique avec contrôleur indépendant
- réglage de la vitesse jusqu'à 1600 tr/min
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alim. 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livrés avec barreaux magnétiques

Position de l'interrupteur Min Max
1 zone de chauffage
Puissance 50% 100%
2 zones de chauffage
Puissance 50% 100%

capacité	dim. (Ø x h)	puis.	référence	Prix HT
1 zone de chauffage				
100 ml	Ø 175 x 180 mm	100W	CB4900100	
2 zones de chauffage				
250 ml	Ø 175 x 180 mm	150W	CB4900250	
500 ml	Ø 220 x 190 mm	200W	CB4900500	
1 litre	Ø 220 x 190 mm	300W	CB4901000	

Chauffe-ballons souples +900°C

+900°C

▶ en fibre de quartz



- calotte chauffante en fibre de quartz parfaitement souple
- ouverture de fond Ø 60 mm, à partir de 500 ml
- température max. : +900°C, réglable grâce à un interrupteur 2 ou 4 positions, régulateurs de puissance en option, page ?
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèle
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50 Hz

Position de l'interrupteur 0 1 2 3
1 zone de chauffage
Puissance 0% 100%
2 zones de chauffage
Puissance 0% 25% 50% 100%

capacité	dim. (Ø x h)	puis.	référence	Prix HT
1 zone de chauffage				
100 ml	Ø 155 x h90 mm	200W	CB9210100	
2 zones de chauffage				
250 ml	Ø 165 x h100 mm	300W	CB9220250	
500 ml	Ø 190 x h100 mm	500W	CB9220500	
1 litre	Ø 220 x h110 mm	750W	CB9220100	
2 litres	Ø 260 x h140 mm	1200W	CB9220200	
4 litres	Ø 300 x h160 mm	1800W	CB9220400	
6 litres	Ø 340 x h170 mm	2500W	CB9220600	